



WEISS RENT

Odstraňovač rzi z tvrdých kamenů

1 POPIS PRODUKTU

Odstraňuje povrchové i vnitřní korozivní zabarvení a zapouzdřuje oxidující složky obsažené v kameni (pyrit/biotit).

2 VLASTNOSTI

Speciální čistič na bázi kyselin. Odstraňuje povrchové i vnitřní korozivní zabarvení a zapouzdřuje oxidující složky obsažené v kameni (pyrit/biotit), čímž významně snižuje riziko opětovné tvorby rzi.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění drsných přírodních kamenů odolných vůči kyselinám, jako např. žula, rula, pískovec a také porézní keramika, kamenina, Cotto apod. především v exteriéru.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Produkt neředít! Nanést jej sytě na suchý povrch a nechat působit. Může trvat několik hodin než zmizí rezavé skvrny, které jsou prorostlé hluboko do materiálu. Nesmí zaschnout! Pokud je to nutné, tak materiál doplňovat nebo místa přikrýt hadry namočenými v produktu. V ošetřování nepokračujte déle, než je nutné. Čím delší je doba působení, tím větší je riziko tmavého zabarvení kamene.

Zásadně čistěte a ošetřujte vždy celý povrch/celý kámen tak, aby bylo zajištěno, že se na neošetřeném místě dříve nebo později neobjeví opět rezavé skvrny nebo že případné ztmavnutí kamene neovlivní celkový optický vzhled plochy. Po úspěšném čištění kartáčem nebo nylonovým padem opláchněte povrch studenou vodou s přídavkem produktu WEISS Grundreiniger až do úplného odstranění zbytků produktu RENT. Pokud dojde ke ztmavnutí povrchu, tak se tento efekt zpravidla po několikanásobném přemytí vodou ztratí.

Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čisticí a také ochranný účinek může být o něco slabší, neboť nebude moci produkt dostatečně proniknout do materiálu.

Následná impregnace produktem WEISS FS PRO redukuje nasávání vody a dodává materiálu optimální ochranu před novým rezivěním.

5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 5-15 m².

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 24 měsíců od dodání.

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,1 g/cm³ při 20°C

Barva: vodově čirá

Pach: téměř bez pachu

pH hodnota: ~1 (koncentrát)



WEISS RENT

Odstraňovač rzi z tvrdých kamenů

8 UPOZORNĚNÍ

ROST nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Pro tyto materiály je vhodný produkt WEISS RENT MARMOR. Kovy a jiné materiály choulostivé na kyseliny mohou být produktem napadeny. Nepoužívat ve spojení s vysokotlakými čističi (sprejová mlha).

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: kyselina fosforečná < 40 %, neionizující tenzidy < 5 %, oxidační inhibitory, pomocné látky pro pasivaci.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetyleny (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS RENT

Odstraňovač rzi z tvrdých kamenů



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práče 211, 671 61 Práče
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.