

DR. SCHUTZ® FLOOR REMAKE

RENOVACE POVRCHU KERAMICKÝCH DLAŽEB

Keramická dlažba je velmi odolnou podlahovou krytinou. Také u ní ovšem dochází postupem času k opotřebení povrchu. Často se také stává, že jsou do konkrétních prostor zvoleny dlaždice s nevhodným protiskluzem a povrch je buď nedostatečně protiskluzný, nebo naopak drsný až příliš, a tudíž obtížně čistitelný. Renovační systémy Dr. Schutz floor remake umožňují provést novou povrchovou úpravu na keramických dlažbách, vrátit jim ztracený lesk, upravit protiskluzné hodnoty povrchu, popřípadě také úplně barevně povrch přetvořit.

Prvním krokem při renovaci keramických dlažeb je jejich hloubkové vyčištění, odstranění všech případných ochranných nátěrů, vyčištění a oprava spár, jemný mikrobrus povrchu diamantovými pady. Pak už je možné přistoupit k aplikaci nátěrů.

SPECIÁLNÍ AKTIVAČNÍ PENETRACE

Aplikace penetrace **Dr. Schutz Super Bond** je nezbytně nutný krok pro to, aby na keramické dlažbě dokonale držely následně aplikované laky. Penetrace se nanáší na vyčištěný a suchý povrch, vmasíruje se do povrchu pomocí šedého sanačního padu a co nejdříve po jejím zaschnutí se pokračuje prvním nátěrem laku. Penetrace neobsahuje rozpouštědla a není filmotvorná.

TRANSPARENTNÍ RENOVACE POVRCHU POLYURETANOVÝMI LAKY

Povrch keramické dlažby je možné opticky renovovat 2-komponentními polyuretanovými laky. Používá se speciální hustě zesíťovaný lak **Dr. Schutz PU Anticolor**, který nabízí optické varianty pololesk, mat a extramat. Tento lak má vysokou mechanickou i chemickou odolnost. Po aplikaci na keramickou dlažbu na ní zůstává jako její permanentní glazura.



BAREVNÁ RENOVACE POVRCHU PIGMENTOVANÝMI LAKY

Pokud již nevyhovuje optický vzhled nebo je dlažba velmi poškozena, je možné volit kompletní barevnou renovaci povrchu. Pro ni se používá barevný 2K-PU lak **Dr. Schutz PU Color**, který se vyrábí dle barevníc RAL K5, NCS 2, Sikkens a Pantone. Při barevné renovaci lze sáhnout k několika kreativním technikám, jako je např. čipsování nebo mramorování. Pro finální OnTop lakování se pak opět volí transparentní PU lak Dr. Schutz PU Anticolor nebo **Dr. Schutz PU Siegel**, který disponuje optickými variantami lesk, polomat, extramat a ultramat.

PROTISKLUZNÉ VARIANTY PŘI RENOVACI POVRCHU

Všechny laky mají standardně nastaveny **protiskluzné hodnoty na R9** a součinitel smykového tření v rozpětí 0,54–0,66. Do 2K-polyuretanových laků Dr. Schutz mohou být přidány systémové přísady **R10 Antislip Add**, **R11 Antislip Add** nebo **duro plus L Add**, a tím lze dosáhnout požadovaných protiskluzných a odolnostních vlastností povrchové úpravy.