

Flex Add

1 POPIS PRODUKTU

Přísada pro zvýšení flexibility, použitelná pro 2-komponentní laky na vodní bázi tvrzené izokyanátem. Kombinovatelná se všemi Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi. Bez emisí.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Použití na obzvláště měkké elastické podklady:

- Měkké lité PU-polyuretanové podlahy
- Měkké kaučukové podlahy

3 POUŽITÍ

Dr. Schutz FlexAdd smíchat s příslušným tvrdidlem (Crosslinker) použitého laku, 200 ml FlexAdd do 500 ml tvrdidla Crosslinker. Tuto směs poté vmíchat do hlavního laku tak, jak je popsáno v jeho technickém listu a poté lak zpracovat.

Upozornění:

- Směs s tvrdidlem Crosslinker musí být zpracována nejpozději do 24 hodin od smíchání.

4 SPOTŘEBA

V závislosti na použitém hlavním laku.

5 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Uchovávat mimo dosahu dětí.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Polyester.

voc (g/l): <1 (ISO 11890)

ADR/RID: žádné nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

Flex Add

8

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.