



eukula hardwax nature add

1 POPIS PRODUKTU

Systémová přísada pro přidání do produktu **eukula hardwax oil +**. Redukuje zvýraznění povrchu a dává mu optický vzhled "jako surové neošetřené dřevo".

- Poměr míchání 10:1.
- Tekutý preparát pro jednoduché použití.
- Efektivní výsledek.
- Při použití dodatečně do finální vrstvy výrazný efekt bílé lazury.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Použití do základního nátěru tvrdého voskového oleje **eukula hardwax oil +** při povrchové úpravě vybroušených dřevěných podlah, parket, korkových podlah a OSB desek.

3 POUŽITÍ

Přimíchat do tvrdého voskového oleje **eukula hardwax oil +** v poměru 1:10. Směs několikrát zapracovat tence mokré do mokrého, poslední válečkování ve směru vláken dřeva. Zamezit tvorbě vrstev.

- Spotřeba je závislá na savosti konkrétní dřeviny. Při silnějším nánosu, než je schopna dřevina pojmout vznikne efekt bělavé lazury.
- Pokud se přidá tato přísada také do druhého nátěru, tak vznikne v každém případě tento efekt bělavé lazury! Aplikovat stejnoměrně, zamezit efektu viditelných překrytí tahů válečku!
- Kombinované použití s jinými systémovými komponenty euku premium systému je případně možné.

4 SPOTŘEBA

cca 4-5 ml/m² (orientačně: 10-12 m²/l) při jednom nátěru v první vrstvě.

5 DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném zaschnutí oleje používat pro běžné čištění **eukula clean** a pro ošetřování produkt **eukula care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.



eukula hardwax nature add

7 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může vzniknout na povrchu kůže, před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: alifatické uhlovodíky, kyselina křemičitá, pigment, aditiva.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v případě používání produktů bez nebezpečných látek.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.