

pro

**DŘEVO VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ****Oblasti použití**

Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly, židle, lavice z tvrdého dřeva, např. afzelia, afrormosia, bangkirai, douglaska, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, oregon pine, radiata pine, red cedar, red narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak a také pro všechny jehličnaté dřeviny.

**Pravidelné čištění a ošetřování**

Pro pravidelné odstraňování nečistot použít produkt **Mýdlo na dřevo**. Zředit jej v poměru 1:200 s vodou. Tímto roztokem povrch důkladně navlhko vytřít. Používat důkladně vyždímané hadry nebo mopy.

**Odstranění zašedlého závoje – intenzivní čištění**

Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem. Povrch dřeva předvlhčit čistou vodou. Pro odstanění zašedlého závoje a přilnutých nečistot použít produkt **Odšedovač dřeva** (odstraňovač šedého povlaku). Nanést jej štětcem (pokud možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem sytým na povrch a nechat minimálně 10 minut působit. Poté povrch mechanicky vydrhnout brusným rounem (např. houbou s bílým padem nebo kartáčem) po směru vláken dřeva. Brusné rouno nebo kartáč průběžně čistit vodou. Povrch po čištění důkladně opláchnout vodou (např. postříkat vodou ze zahradní hadice). Na velmi odolných nečistotách popř. postup zopakovat a nechat produkt déle působit.

Po dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. Terasovým olejem světlým nebo Bangkirai olejem tmavým – viz následující kapitola.

**Upozornění:**

Navazující choulostivé povrchy chránit před postříkáním, např. zakrýt ochrannou fólií. Při použití zamezit styku s kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové kartáče. Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké čisticí stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť způsobí zdrsnění povrchu, přirozený obsah vosků a olejů bude odstraněn, povrch zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody.

Pro odstranění skvrn a zabarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit povrch jemným smirkovým papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká teplota, díky které může vzniknout zčernání spár! Brusný prach odstranit setřením vlhkým hadrem.

**Olejšování povrchu**

**Terasový olej světlý** nebo **Bangkirai olej tmavý** jsou speciální oleje na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

**Pracovní postup:** Aplikace oleje je možná při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být intenzivně vyčištěno dle kapitoly 3. Po dokonalém vyschnutí dřeva olej rovnoměrně nanést na povrch ve směru kresby dřeva štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo po zaschnutí přes noc znovu naolejovat štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.

## Důležitá upozornění

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz).

### Výrobce:

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### Výhradní partner pro ČR:

floorcolor s.r.o.  
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo  
telefon: +420 515 227 272  
e-mail: [info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)  
[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)  
[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Vydáno: CC-11.16

Revize: FC-01.23

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.