

pro elastické podlahoviny v bytech a domácnostech

PVC – VINYL – LVT / LINOLEUM / KAUČUK

Typ podlahoviny: Podlahovina v bytovém zatížení

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící rohože, které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. Scratchnomore, www.demadekor.cz/nabytkove-kluzaky-a-podlozky-1) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Čištění po ukončení pokládky

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně a intenzivně vyčištěna tak, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte produkt **PU čistič** zředěný vodou v poměru 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci upravit (snížit nebo zvýšit) podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte nebo vydrhněte bílým nebo červeným padem. Nepoužívejte žádné abrazivní kartáče nebo pady!

Pokud bude následovat ošetření nátěrem **Lesk-3000PU** nebo **Mat-3000PU** (viz bod Ošetření a oživení), použijte místo kartáče ruční nářadí **Padmeister** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy, hadry nebo vysavačem na vodu a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Ošetření a oživení

U **podlahovin bez výrobních povrchových úprav** použijte pro vytvoření ochranné vrstvy **Lesk-3000PU** nebo **Mat-3000PU**. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte mop **Lasička** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

U **podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu** se výše popsané ošetření doporučuje po pokládce provést pouze v silně zatěžených prostorách (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorách následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (především tehdy, je-li povrch podlahoviny opotřebovaný nebo ztratil svůj původní optický vzhled), aby se zašlé nebo lehce poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.

Upozornění:

Před aplikací ošetřovacího nátěru **Lesk-3000PU** nebo **Mat-3000PU** musí být povrch podlahoviny dokonale vyčištěn tak, jak je popsáno v odstavci „Základní čištění“. Životnost ochranného nátěru je cca 6-12 měsíců v závislosti na zatížení prostor. Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření nedoporučuje. Dbejte prosím pokynů v návodu na ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě nejasností kontaktujte naše technické poradenství.

Běžné denní čištění

Pro pravidelné běžné čištění používejte **PU čistič**. Zředte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do 5 litrů vody) a tímto roztokem podlahu navlhko vytřete.

PU čistič netvoří zbytkové chemické mikrovrstvy, je optimální pro udržení hodnoty a kvality vaší podlahy a má vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou apod.).

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit produktem **Elatex** ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena.

Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsány v odstavci Běžné denní čištění. V závislosti na stupni zatížení konkrétního objektu a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění, může být nutné provádět základní čištění v domácnosti každých cca 12 měsíců.

Použít **Základní čistící přípravek R** v koncentraci 1:5 s vodou. Čistící roztok nanést rovnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout ručně pomocí náradí **Padmeister se zeleným padem**. Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát savými hadry nebo vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě Ošetření a oživení).

Tip: Práci urychluje a usnadňuje použití jednokotoučového rotačního stroje SRP a odsátí nečistot vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27).

Důležitá upozornění

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně a spáry jsou vodotěsně uzavřeny svařovací šňůrou. Pokud tomu tak není, je nutné přizpůsobit čistící metody skutečnému stavu. Čističe například dávkovat z tlakové nádoby rozprašovačem, používat vyšší koncentrace, kratší doby působení apod.

Nedílnou součástí tohoto návodu jsou také „Stručné pokyny pro běžné denní čištění“. Dbát také na všechna upozornění, která jsou v nich obsažena.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.dr-schutz.cz.

Výrobce:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní partner pro ČR:

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Vydáno: CC-11.16
Revize: FC-01.23

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.