



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah Povrchová úprava: impregnační olej a impregnační voskový olej

1. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro všechny průmyslově a řemeslně olejem impregnované dřevěné a korkové podlahy. Zvláště pro povrchy ošetřené produkty **eukula oil 1 FS**, **eukula oil 2 plus FS**, **eukula color oil FS**. Pro lakované podlahy platí „Pokyny pro údržbu lakovaných dřevěných a korkových podlah“. Tyto pokyny a uvedené produkty nesmí být používány na dřevěných podlahách bez impregnace pro prohloubení barev, zejména na lakovaných/povrchově upravených plochách bez efektu zvýraznění barvy.

2. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Hrubé nečistoty a písek působí jako brusný papír a je nutné je odstranit smetákem, mopem nebo vysavačem. Jemný prach či nečistoty setřít pouze lehce vlhkým mopem. Do vody na vytírání přidat **eukula care emulsion** (0,1–0,2 l na 10 l teplé vody). Podlaha tak zároveň získává ošetřující látky.

3. ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Ruční nebo strojní základní čištění je nutné, pokud se vytvořily nevzhledné vrstvy v důsledku příliš silného nanášení ošetřovacího prostředku a tyto vrstvy již nelze odstranit výše uvedenou pravidelnou údržbou. Základní čištění je nutné také před plánovaným opětovným doolejováním. Použijte **eukula intensive cleaner** v poměru 1:3 s vodou, rozetřete a pomocí zeleného padu nebo kartáče vydrhněte. Omyjte čistou vodou a nechte důkladně vyschnout. Pracujte po menších úsecích, abyste minimalizovali zatížení podlahy vodou. Po intenzivním čištění je nutné obnovit impregnaci podlahy opětovným doolejováním.

4. PRVNÍ OŠETŘENÍ / DOOLEJOVÁNÍ / OŽIVENÍ POVRCHU

Před uvedením každé olejované podlahy do provozu doporučujeme provést první ošetření. Toto ošetření je nezbytné při použití dřeva, které bylo při výrobě předolejováno, pokud není v návodu k instalaci uvedeno jinak.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: impregnační olej a impregnační voskový olej

Po každém intenzivním/základním čištění proved'te také doolejování povrchu. Podlahu znovu doolejujte také tehdy, pokud je vlivem používání a čištění vysušená a vykazuje známky opotřebení.

Před tímto krokem proved'te pravidelné čištění a údržbu. Poté naneste přípravek **eukula refresher classic** (kombinace olej-vosk) podle savosti dřeva a po krátké době působení jej bezesbytku odleštěte z povrchu. Doporučujeme použít jednokotoučový mycí stroj. Alternativně můžete podlahu znovu naolejovat původně použitým impregnačním olejem, zejména u podlah s barevnou úpravou.

Pro optimální výsledek doporučujeme oslovit specializovanou firmou. Ta disponuje vhodným jednokotoučovým strojem, vybavením a má zkušenosti s profesionálním oživením vaší podlahy.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY

Podlaha je při používání vystavena přirozenému opotřebení. Aby si zachovala svou hodnotu, musíte ji nejen čistit, ale také ošetřovat. Čištěním odstraníte částice, které by jinak podlahu poškozovaly (např. nečistoty, písek, otěr). Ošetřováním nanesete prostředky, které dřevo co nejlépe chrání před vodou, nečistotami a otěrem a zároveň zachovávají atraktivitu podlahy. Záruka na vaši dřevěnou a korkovou podlahu je poskytována pouze tehdy, pokud dodržíte pokyny pro údržbu od vašeho podlaháře. Tyto pokyny pro údržbu jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám vaší podlahy. Řiďte se jimi, abyste měli z vaší dřevěné podlahy radost po mnoho let. Předáním těchto pokynů pro čištění a údržbu splnil podlahář požadavek normy DIN 18356 – parketářské práce. Upozorňujeme, že výsledný vzhled povrchu podlahy naimpregnované olejem se definitivně vytvoří až při používání, čištění a údržbě.

Impregnační olej nebo lakováním je dřevo chráněno. Díky tomu je do značné míry odolné vůči pronikání vody.

U nově položených podlah v prvních 1–2 týdnech provádějte pouze suché čištění a nepokládejte koberce. Čím šetrněji budete s podlahou v prvních dnech zacházet, tím delší životnost povrch získá.

Naolejované povrchy mají typický zápach. Tento zápach se v průběhu schnutí během několika dní vytratí. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrejte.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: impregnační olej a impregnační voskový olej

Řemeslně provedená impregnace či lakování se nemůže plně rovnat preciznosti průmyslové výroby. Proto se mohou vyskytnout drobné nedostatky (např. stopy po leštění). Nemají však vliv na životnost impregnace nebo lakování.

Vlhkost dřeva se trvale přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti, což vede k jeho bobtnání a smršťování. Říká se, že dřevo „pracuje“. V zimě relativní vlhkost v interiérech výrazně klesá. Dřevo přirozeně uvolňuje vodu a ve dřevěné podlaze se tvoří spáry. Tento efekt můžete zmírnit zvlhčováním vzduchu. V létě, kdy je vlhkost vzduchu vysoká, se vzniklé spáry opět uzavírají. Dobré vnitřní klima zajišťuje také fyzickou pohodu lidí. Ideální klima v místnosti je přibližně 20 °C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50 %. Nanesením nátěru může dojít ke snížení prodyšnosti dřeva.

Pokud máte podlahové vytápění či chlazení, řiďte se doplňujícími pokyny vašeho podlaháře.

Pamatujte, že dřevěné podlahy mění vlivem světla více či méně svou barvu. Tato přirozená reakce závisí na druhu dřeva a intenzitě světla.

Preventivní opatření:

V oblastech se silným abrazivním působením (např. kolečkové židle, zanášení písku, ...) jsou doporučena preventivní opatření (např. vhodné ochranné podložky, zóny pro zachycení nečistot). O tyto plochy je třeba intenzivně pečovat nebo je třeba zvážit včasnou sanaci v závislosti na vystavení těmto vlivům. Vstupní prostory vybavte dostatečně dimenzovanými, účinnými zónami pro zachycení nečistot (doporučení minimálně 3 až 4 délky kroků), které musí být pravidelně čistěny nebo vyměňovány. Tím se zabráni z velké části zanesení nečistot a sníží se mechanické zatížení podlahy. Nábytek a jiné vybavení přenášejte opatrně. Nohy stolů a židlí opatřete vhodnými kluzáky – doporučujeme optimálně chránicí systém nábytkových kluzáků **ScratchNoMore**. Kluzáky židlí a nábytku pravidelně kontrolujte a udržujte. U židlí s kolečky používejte pouze měkká kolečka dle EN 12529 nebo vhodnou podložku. Obecně je ale na všech typech podlahových krytin a povrchových úprav vhodné chránit plochy se židlemi na kolečkách vhodnými podložkami – a to jak v komerčních, tak v soukromých prostorech.

Protiskluzové podložky pod koberce musí být vhodné pro lakované podlahy. Podlahové krytiny nepropouštějící vlhkost mohou při působení vody poškodit podlahu tím, že brání jejímu vysychání. Dřevěné podlahy zatěžujte vodou co nejméně. Vyvarujte se silnějšího vnosu vody, například ve vstupních prostorech.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah Povrchová úprava: impregnační olej a impregnační voskový olej

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, dezinfekční prostředky na rány) stejně jako migrace změkčovadel (např. z gumy, podložek pod koberce) mohou vést k nevratnému zabarvení povrchu. Proto se vyhněte kontaktu s těmito produkty.

Kontakt s kovem může při působení vody na dřevěných podlahách vést k černým zabarvením. Zabraňte tomuto kontaktu použitím plastových chráničů.

Lepicí pásky mohou v nepříznivých případech vést k odlupování vrstev, zbytkům a zabarvení.

Dbejte také na všechny informace v technických listech výše uvedených produktů.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.