

duro plus L Add



1

POPIS PRODUKTU

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a pro větší zmatovnění nátěru. Pro všechny **Dr. Schutz 2K PU laky** a také pro všechny **eukula strato laky na vodní bázi**.

- Je možné přidání do laku v množství až 20% přísady.
- Lehké zpracování.
- Efektivní výsledek.
- Neobsahuje VOC.
- abZ-Nr. Z-157.20-69, na emise testovaný stavební produkt dle AgBB.

2

OBLASTI POUŽITÍ

Kombinovatelné se všemi Dr. Schutz 2K-PU laky a laky strato na všech površích tak, jak je popsáno v technickém listu konkrétního laku. Ideální pro všechny matné a silně zatěžované povrchy (např. mateřské školky, školy, obchodní domy, apod.). Vhodné také pro tmavé, na poškrábání choulostivé podlahy.

Dbát také na naše návody, doporučení a objektivě specifické stavby nátěrů na www.dr-schutz.cz.

3

POUŽITÍ

Dobře a stejnoměrně protřepat! **Dr. Schutz duro plus L Add** vmíchat důkladně a stejnoměrně do nádoby s lakem. Teprve poté přidat příslušné tvrdidlo a vmíchat do směsi. Zpracovat tak, jak je popsáno v technickém listu konkrétního laku.

Upozornění:

- Před použitím vyrobit vzorek konkrétního zmatnění dle přání zákazníka.
- Doporučujeme zaprotokolovat použitou koncentraci pro pozdější výrobu stejné směsi.
- Vyrobit si dostatek směsi s lakem tak, aby byl jeden nátěr proveden celoplošně stejnou směsí. Případné domíchávání směsi může vést k optickému rozdílu.
- Doporučujeme dávkování připravovat na váze.

4

SPOTŘEBA

V závislosti na poměru ve směsi. Všeobecně 10 g/m² (orientačně: 100 m²/l) při jednom nátěru laku v množství 50 ml/m² a přidání přísady v poměru 1:5.

5

SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

duro plus L Add



6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z : 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2 Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

pH 7,5

voc (g/l): <1 (ISO 11890)

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.

- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.