

Dr. Schutz® Návod na ošetřování a čištění

pro podlahoviny ošetřené polymerním nátěrem Dr. Schutz Group

Secura tvrdá ochranná vrstva
SG Lesk tvrdá ochranná vrstva
Medica tvrdá ochranná vrstva

Typ podlahoviny:

Elastické podlahy (PVC, linoleum, kaučuk), lité EP/PU podlahy apod.

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Čištění po ukončení pokládky nebo stavebních prací

Pro odstranění všech zbytků výrobních, stavebních a montážních nečistot musí být po pokládce podlahy a před aplikací ošetřovacích nátěrů provedeno základní čištění – viz odstavec na straně 2. Tato práce a stejně tak následné ošetření musí být provedeno odborně vyškoleným personálem. Podrobné informace najdete také v naší technické informaci "TI_CZ_002_Příprava povrchů".

Ošetření

Pro ochranu povrchu podlahy, ulehčení běžného čištění a prodloužení životnosti podlahy musí následovat po čištění po pokládce nebo po základním čištění ošetření povrchu ochranným nátěrem.

Jako ochranný nátěr použít buď některou z tvrdých ochranných vrstev **Secura tvrdá ochranná vrstva** (polomat), **SG Lesk tvrdá ochranná vrstva** (lesk), **Medica tvrdá ochranná vrstva** (pololesk, zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům). Aplikaci nátěru provádět dle pokynů uvedených v technickém listu konkrétního produktu.

Běžné denní čištění

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovlákna) nebo čistit mycím automatem s vhodným padem nebo kartáčem (např. *mycí stroj eukula multi scrubber*). V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné dezinfekční čištění, používat **Dezinfekční prostředek-konzentrát, SaniSchutz Dezinfekci na povrchy** nebo **Disinfectant Cleaner C** (registrovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a schváleny pro použití). Tyto dezinfekční prostředky jsou chemicky konstruovány tak, že nenarušují/nenaleptávají ochranné polymerní nátěry. Při použití jiných dezinfekčních prostředků je na odpovědnosti uživatele ověřit vhodnost konkrétní dezinfekce pro použití na podlahy ošetřené polymerními nátěry.

Doporučený čistič:

R 1000 čisticí přípravek, ředění 1:200 – 1:400 s vodou – při vytírání zanechává zbytkový matný mikrofilm

PU čistič, ředění 1:200 – 1:400 s vodou – při vytírání nezanechává žádný zbytkový mikrofilm

Aktivní čisticí přípravek R280 – ředění 1:200 s vodou – silná odmašťovací schopnost, nezanechává žádný zbytkový mikrofilm

Doporučený pad/kartáč:

Červený pad standard, Grit kartáč červený

Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění:

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným manuálním nebo strojovým čištěním, doporučuje se provést mezistupňové intenzivní strojové čištění **doporučeným čističem** zředěným s vodou ve vhodném poměru dle stupně znečištění povrchu podlahy. Čištění provádět mycím automatem nebo jednokotoučovým strojem s červeným padem sprejovou metodou (v případě, že je podlahovina kladena bez lepení). Tato metoda je vhodná také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

Doporučený čistič:

Aktivní čisticí přípravek R280 – ředění 1:100 s vodou, nechat cca 3-5 minut působit – tento produkt nenaleptává a nenarušuje polymerní ochranné nátěry.

Doporučený pad/kartáč:

Červený pad standard, Grit kartáč červený

Technické poznámky:

Pravidelné High Speed leštění vyčištěného povrchu jednokotoučovým strojem s bílým padem nebo leštícím kartáčem se doporučuje pro optimální udržení hodnoty a kvality povrchové úpravy. Leštění zároveň zjednodušuje a usnadňuje denní čištění.

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýť čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučený čistič:

PU čistič, neředěný

Základní čištění / odstranění opotřebovaných ochranných nátěrů

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud již není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění. Provádí se také tehdy, je-li už polymerní ochranný nátěr opotřebovaný nebo poškozený. V závislosti na stupni zatížení konkrétního objektu a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění, může být nutné provádět základní čištění každých 6 – 12 měsíců.

Použít **základní čistič** ve vhodné koncentraci s vodou. Čisticí roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čisticího roztoku. Dbát také na všechny pokyny v technickém listu produktu.

Doporučený čistič:

Základní čisticí přípravek R, ředění 1:1 při odstraňování starých nátěrů, nechat cca 15-20 minut působit

Doporučený pad/kartáč:

Zelený pad nebo Grit kartáč zelený

Důležitá upozornění

Pokud bude na základní čištění navazovat aplikace nebo sanace ochranných nátěrů, musí být celá realizace provedena odborně vyškoleným personálem dle pokynů v technické informaci „TI_CZ_002_Příprava povrchů“.

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně a spáry jsou vodotěsně uzavřeny svařovací šňůrou. Pokud tomu tak není, je nutné přizpůsobit čisticí metody skutečnému stavu. Čističe například dávkovat z tlakové nádoby rozprašovačem, používat vyšší koncentrace, kratší doby působení apod.

Nedílnou součástí tohoto návodu jsou také stručné pokyny pro běžné denní čištění. Dbát také na všechna upozornění, která jsou v nich obsažena.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.dr-schutz.cz.

Výrobce:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní partner pro ČR:

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Vydáno: CC-11.16

Revize: FC-05.24

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.