

Podlahoviny impregnované systémem Finalit® Stone Care

FinalitStoneCare**Dr. Schutz® GROUP**
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Běžné denní čištění

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovlákna) nebo čistit mycím strojem s vhodným padem (např. mycí stroje Nilfisk dle našeho doporučení). V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat **Dr. Schutz Dezinfekční prostředek-konzentrát** nebo **Dr. Schutz Disinfectant Cleaner C** (registrovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a schváleny pro použití).

Doporučený čistič pro manuální mytí:

Dr. Schutz Univerzální čistič K, ředění 1:200 – 1:400 – viz také technický list produktu

Doporučený čistič pro manuální a strojové mytí:

Dr. Schutz PU čistič, ředění 1:200 – 1:400 – viz také technický list produktu a stručné pokyny pro denní čištění

Finalit Nr. 40 Citrusový čistič, ředění 1:40 – 1:100 – viz také technický list produktu a pokyny pro denní čištění

Doporučený pad pod mycí stroj:

Matné povrchy – HQ Superpad červený

Leštěné povrchy - Diamantový pad Twister zelený – zrnitost 3000

Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění:

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným manuálním nebo strojovým čištěním, doporučuje se provést mezistupňové intenzivní strojové čištění **doporučeným čističem** zředěným s vodou ve vhodném poměru dle stupně znečištění povrchu podlahy. Čištění provádět mycím strojem nebo jednokotoučovým strojem s červeným padem sprejovou metodou. Tato metoda je vhodná také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

Doporučený čistič:

Dr. Schutz Univerzální čistič K, ředění 1:200 – 1:400, nechat cca 10-15 minut působit - viz také technický list produktu

Dr. Schutz PU čistič, ředění 1:10 – 1:100 podle stupně znečištění, nechat cca 10-15 minut působit – viz také technický list produktu

Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič, ředění až 1:20 podle stupně znečištění, nechat cca 10-15 minut působit – viz také technický list produktu

Doporučený pad:

Červený pad standard

Udržení vysokého lesku povrchu:

Pravidelné leštění vyčištěného povrchu vysokootáčkovým leštícím strojem (min. 1500 otáček za minutu, interval 1-2x týdně dle zatížení podlahy) s leštícím diamantovým padem Twister zrnitost 3000 je nutné pro optimální udržení hodnoty a kvality lesklé povrchové úpravy. Leštění zároveň zjednodušuje a usnadňuje denní čištění.

Pravidelné doplňování impregnace a ošetřování povrchu v rámci běžného denní čištění:

V závislosti na zatížení povrchu používat v pravidelných intervalech, například 1x za měsíc pro oživení a lehké doplňování impregnace produkt **Finalit Nr. 39 Compact** – viz technický list. Toto opatření je důležité především v silně zatěžovaných prostorách. Pravidelné používání tohoto produktu prodlužuje životnost a udržuje krásu impregnovaných povrchů.

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučené odstraňovače skvrn:

Finalit® Péče o kámen – při odstraňování skvrn z leštěných kamenných povrchů se řídit našim doporučením, které je uvedeno na manuálu **Finalit® Kolečko – strana Čištění**. Využít je možné také informace uvedené na webu www.finalit.cz pod odkazem „Problémy“ zde: <https://www.finalit.cz/produkty/problemty/>.

Základní čištění

Základní čištění kamenné leštěné podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsány v odstavci Běžné denní čištění. Použít **doporučený čistič** ve vhodné koncentraci s vodou. Čistící roztok nanést rovnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným diamantovým padem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat a opláchnout čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Doporučený čistič:

Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič, ředění až 1:20 podle stupně znečištění, nechat cca 10-15 minut působit – viz také technický list produktu

Doporučený pad:

Diamantový pad Twister – zrnitost volit dle skutečné situace a potřeby.

Důležité: Pokud bude na základní čištění navazovat doplnění impregnace do povrchu kamene, musí být celá realizace provedena odborně vyškoleným personálem. Kontaktujte v těchto případech naše technické poradenství.

Udržení hodnoty podlahoviny / sanace impregnovaného povrchu

Sanace povrchu: Povrchová úprava/impregnace se v průběhu používání opotřebovává především v nejvíce zatěžovaných místech. To se projevuje mimo jiné také většími nároky na běžné denní čištění a ovlivňuje to optický vzhled povrchu. Pro ulehčení běžného denního čištění, pro optimální ochranu povrchu podlahy a pro dokonalý optický vzhled je nutné závčas provádět sanaci povrchové úpravy. Kontaktujte v těchto případech naše technické poradenství.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcí. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě ČSN 74 45 05 Podlahy.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.floorcolor.cz / www.dr-schutz.cz / www.finalit.cz.

Váš partner pro profesionální údržbu podlahovin:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

telefon: +420 515 227 272

e-mail: info@floorcolor.cz

www.floorcolor.cz

www.dr-schutz.cz

Vydáno: FC-02.24

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.