

SPORTOVNÍ PODLAHOVINA

Typ podlahoviny: *Sportovní elastická podlaha s výrobní PUR úpravou povrchu, sportovní dřevěné lakované podlahy, sportovní podlahy lakované systémy Dr. Schutz Sport Floor System*

Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

Čištění po ukončení pokládky

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních, stavebních a montážních nečistot.

K tomuto čištění použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejněměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem (u hladkých povrchů) nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Doporučený čistič:

PU čistič, ředění 1:10 s vodou – pro všechny typy podlah

Základní čistící přípravek R, ředění 1:5 s vodou – pro elastické sportovní podlahy

eukula intensive cleaner, ředění 1:3 s vodou – pro lakované dřevěné sportovní podlahy

Doporučený pad:

Červený pad standard

Ošetření povrchu – lakování povrchu

V případě očekávaného extrémního zatížení sportovního povrchu může být provedeno alternativně první ošetření povrchu. Přidáním dodatečného nátěru polyuretanového laku bude povrch chráněn, běžné denní čištění se velmi zjednoduší a celkově se prodlouží životnost podlahoviny.

Elastické sportovní podlahy: Pro dlouhodobé ošetření se doporučuje použít speciální 2-komponentní polyuretanový lak **PU Siegel (mat nebo extramat)**, který vykazuje vysokou odolnost vůči zatížení, splňuje požadavky norem DIN 18032 a DIN EN 14904 pro sportovní povrchy a je odolný vůči širokému spektru bezbarvých chemikálií a bezbarvých dezinfekčních prostředků.

Dřevěné lakované sportovní podlahy: Pro dlouhodobé ošetření se doporučuje použít speciální 2-komponentní polyuretanový lak **eukula perform (461-mat nebo 462-extramat)**, který vykazuje vysokou odolnost vůči zatížení, splňuje požadavky norem DIN 18032 a DIN EN 14904 pro sportovní povrchy a je odolný vůči širokému spektru bezbarvých chemikálií a bezbarvých dezinfekčních prostředků.

Přípravu povrchu a aplikaci výše uvedeného laku musí provádět odborná a vyškolená realizační firma. Kontaktujte v tomto případě naše technické poradenství.

Běžné denní čištění

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovlákna) nebo čistit mycím strojem s vhodným padem nebo kartáčem (u dřevěných podlah musí mycí stroj odpovídat požadavkům na čištění dřevěných lakovaných povrchů).

Silně a intenzivně zatěžované sportovní povrchy musí být čištěny výše uvedenou metodou každý den!

Doporučený čistič:

PU čistič, ředění 1:200 s vodou (1:400 při použití do mycího stroje) – pro všechny typy podlah

Doporučený pad:

Červený pad standard

Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění:

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným manuálním nebo strojovým čištěním, doporučuje se provést mezistupňové intenzivní strojové čištění **doporučeným čističem** zředěným s vodou ve vhodném poměru dle stupně znečištění povrchu podlahy. Čištění provádět mycím automatem nebo jednokotoučovým strojem s červeným padem sprejovou metodou (v případě, že je podlahovina kladena bez lepení). Tato metoda je vhodná také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

Doporučený čistič:

PU čistič, ředění 1:50 – 1:100 s vodou, nechat cca 3-5 minut působit

Doporučený pad:

Červený pad standard

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučený čistič:

PU čistič, neředěný

Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky ošetřovacích produktů metodami popsány v odstavci Běžné denní čištění. Použít **doporučený čistič** ve vhodné koncentraci s vodou. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Doporučený čistič:

Základní čistící přípravek R, ředění 1:5 s vodou, nechat cca 10-15 minut působit – pro elastické sportovní podlahy
eukula intensive cleaner, ředění 1:3 s vodou, krátké působení – pro lakované dřevěné sportovní podlahy

Doporučený pad:

Červený pad standard nebo Grit kartáč červený

Důležité: Pokud bude po základním čištění následovat ošetření nebo renovace povrchu některým Dr. Schutz 2K-PU-lakem nebo lakem eukula, musí být realizace provedena odborně vyškoleným personálem přesně dle našich pokynů. Viz také pokyny v manuálu "Základní čištění povrchů" a informace v technických listech produktů.

Udržení hodnoty podlahoviny / sanace povrchu

Sanace povrchu: Výrobní povrchová úprava nebo lakování povrchu se v průběhu používání ztenčuje a opotřebovává především v nejvíce zatěžovaných místech. To se projevuje mimo jiné také většími nároky na běžné denní čištění a ovlivňuje to optický vzhled povrchu. Pro ulehčení běžného denního čištění, pro optimální ochranu povrchu podlahy a pro dokonalý optický vzhled je nutné závčas provádět sanaci povrchové úpravy.

Pro sanaci používat vhodné 2-komponentní polyuretanové laky Dr. Schutz, např. **PU Siegel mat** nebo **PU Siegel extramat** (splňují požadavky norem DIN 18032 a DIN EN 14904 pro sportovní povrchy). Tyto dlouhodobé nátěry mají vysokou odolnost také vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Realizace musí být provedena odborně vyškoleným personálem. Bližší informace k profesionální aplikaci permanentních 2K-PU nátěrů najdete v našich technických manuálech „Základní čištění povrchů“ a „Pokyny pro aplikaci 2K-PU-nátěrů“.

Důležitá upozornění

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně a spáry jsou vodotěsně uzavřeny svařovací šňůrou. Pokud tomu tak není, je nutné přizpůsobit čisticí metody skutečnému stavu. Čističe například dávkovat z tlakové nádoby rozprašovačem, používat vyšší koncentrace, kratší doby působení apod.

Nedílnou součástí tohoto návodu jsou také stručné pokyny pro běžné denní čištění. Dbát také na všechna upozornění, která jsou v nich obsažena.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcí sportovních podlahovin. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky www.dr-schutz.cz.

Výrobce:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Výhradní partner pro ČR:

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420 515 227 272
e-mail: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Vydáno: CC-11.16

Revize: FC-07.26

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.