

Výhody systému **eukula®** ochrana parket a korku:

- **Polyuretanové 2-komponentní laky a tvrdý voskový olej eukula jsou permanentní, vysoce kvalitní laky a oleje s velmi dlouhou životností. Impregnační oleje splňují veškeré požadavky na přirozený vzhled dřeva a korku.**
- Produkty splňují normy pro bezpečný pohyb osob takto:
Všechny laky a oleje mají minimální protiskluznou třídu R9. Součinitel smykového tření odpovídá normě ČSN 74 4505 Podlahy v oblasti bezpečného pohybu osob. Svými parametry splňuje lak eukula perform 461/462 (mat a extramat) požadavky norem DIN 18032 a DIN EN 14904 pro sportovní povrchy.
- **Laky mají vysokou odolnost vůči chemikáliím (dle DIN 68861). Odolnost vůči barevným chemikáliím lze docílit kombinací s lakem Dr. Schutz PU Anticolor, po které je povrch odolný vůči dezinfekčním prostředkům, posypové soli apod. PU Anticolor je navíc odolný vůči migraci změkčovadel z gumy.**
- Impregnační oleje jsou vyráběny v kvalitě FS (Full Solid) a mají vynikající průnik do dřeviny.
- **Při použití kombinací laků, olejů, tvrdého voskového oleje a především pak při použití ošetřovacích olejů eukula refresher classic dojde vždy k určitému stupni zvýraznění dřeviny a teplému zabarvení povrchu.**
- Požární bezpečnost je klasifikována dle DIN EN 13501-1.
- **Povrch je odolný vůči kolečkovým židlím dle DIN 14085.**
- Stavebnicový systém umožňuje u 2K-laků zvýšit protiskluznou hodnotu na R10 nebo R11 díky systémovým přísadám R10 Antislip Add a R11 Antislip Add (laky s touto přísadou mají protiskluznou třídu C na bosou nohu v mokřích prostorách).
- **Následné běžné denní čištění je mnohem jednodušší a levnější.**
- Životnost povrchové úpravy je cca 5 let. Je možné provádět také snadnou renovaci lakovaného povrchu bez nutnosti odstraňování původního nátěru broušením – tím je systém velmi ohleduplný vůči životnímu prostředí.
- **Laky eukula jsou efektivní dlouhodobou ochranou proti opotřebení a otěru povrchu.**

Technické podmínky pro realizaci a důležitá upozornění:

- **Práce budou realizovány po úhradě zálohové faktury ve výši 80% z celkové ceny zakázky.**
- Vzhledem k rozsahu zakázky bylo odhadnuto, že bude možné práce provést v 1 etapě. Pokud by bylo nutné rozdělit práce na více etap, budou ke každé etapě účtovány OVRN - režijní náklady ve výši, která je uvedena v cenové nabídce.
- Práce budou provedeny dle technologického předpisu výrobce produktů - viz technické listy produktů a návod na ošetřování a čištění.
- **Pozor: Veškeré místnosti musí být před zahájením prací dopředu vystěhovány!** Stěhování není součástí této nabídky a nemůže být ani provedeno naší realizační skupinou. U vestavěného nábytku, který není možné vystěhovat, zajistí majitel odstranění věcí, jejich zabezpečení proti poškození nebo zakrytí uložených věcí do výše 50 cm od podlahy.

- Strana 2 -

- **Pozor: Zkontrolovat dopředu obložky dveří, podlahové lišty a nábytek!** Pokud nejsou kvalitně ohraněny, nejsou vyrobeny s odolností vůči vodě nebo zasilikovány, může dojít k jejich poškození (nabobtnání) vlivem používaných čistících tekutin. Za jejich správné a včasné utěsnění je odpovědný majitel. Naše realizační skupina již z technických důvodů nemůže utěsnění provést v den realizace.
- Teplota v prostoru a teplota povrchu podlahy musí mít minimálně 20°C. Podlahové topení nebo rekuperace vzduchu musí být min. 24 hodin předem vypnuta.
- Musí být zajištěno dostatečné **osvětlení** všech ošetřovaných prostor.
- Musí být volný přístup k **elektrické energii** (220 V), **vodě** a **výlevce**.
- Upozorňujeme také na skutečnost, že hluboké otlaky v podlahovině nebo hluboké škrábance a rýhy není možné při transparentní povrchové renovaci úplně vybrousit a odstranit! Toto lze provést pouze kompletním broušením povrchu.
- V prostorách, kde bude probíhat renovace, se nesmí během prací zdržovat žádné jiné osoby.
- Minimálně 12 hodin po ukončení posledního nátěru nesmí být povrch podlahy zatížen žádným provozem.
- **První tři dny po aplikaci nátěrů nevytírat podlahy namokro!** Kusové koberce položit až 14 dnů po aplikaci laků.
- Konečné vlastnosti a především chemickou odolnost získávají laky za cca 7 dnů v závislosti na podmínkách v prostoru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu).
- Objednatel je povinen zajistit **převzetí realizované zakázky zodpovědnou osobou**, potvrzení Předávacího protokolu včetně převzetí pokynů k následné údržbě.
- **Nepřipravenost pracoviště nebo případné přerušení prací ze strany objednatele** – v případě nepřipravenosti stavby nebo při přerušení prací budou náklady s tímto spojené účtovány objednateli jako vícepráce/marný výjezd takto: dopravné ve výši Kč 15,- bez DPH/km a mzdové náklady ve výši Kč 250,- bez DPH/hodina jednoho pracovníka.
- **Při případném odhalení skrytých vad** podkladu po mytí, broušení, tryskání, vybourání nebo frézování plochy, bude po konzultaci s objednatelem navržen nový technologický postup, který zohlední nutné kroky k odstranění odhalených vad. Podmínky pro aplikaci se řídí technickými listy.

**Tento informační leták a především technické podmínky
jsou nedílnou součástí cenové nabídky.**

FC-01.2024