

Výhody navrženého systému Finalit® Péče o kámen a dlažbu:

Produkty Finalit® Péče o kámen a dlažbu jsou vyráběny podle nejnovějších poznatků vědy a technologií. **Impregnace jsou na bázi rozpouštědel**, účinnou ochrannou látkou v impregnacích jsou vysoce odolné **plastpolymery** s dlouhou životností.

- Splňují normy pro bezpečný pohyb osob – impregnace nemění protiskluzné vlastnosti ošetřeného povrchu. Premiová impregnace Finalit No. 25 má protiskluzné vlastnosti.
- Impregnace neobsahují vosk, silikon ani akrylát.
- Mají výbornou účinnost.
- Udržují přirozený vzhled kamene.
- Jsou paropropustné, mají hydrofobní a oleofobní vlastnosti.
- Jsou ohleduplné k životnímu prostředí.
- Mají dlouhou životnost, snadno se obnovují a doplňují.
- **Následné běžné denní čištění je mnohem jednodušší a levnější. Systémové produkty pro denní čištění udržují výborný vzhled povrchu a také doplňují impregnaci v průběhu běžného čištění.**
- Životnost nátěru jsou cca 3 – 5 let dle typu použité impregnace. Poté je možné provést snadnou obnovu impregnovaného povrchu bez nutnosti odstraňování původního nátěru – tím je systém velmi ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Technické podmínky pro realizaci a důležitá upozornění:

- **Práce budou realizovány po úhradě zálohové faktury ve výši 80% z celkové ceny zakázky.**
- Vzhledem k rozsahu zakázky bylo odhadnuto, že bude možné práce provést v 1 etapě. Pokud by bylo nutné rozdělit práce na více etap, budou ke každé etapě účtovány OVRN - režijní náklady ve výši, která je uvedena v cenové nabídce.
- Práce budou provedeny dle technologického předpisu výrobce produktů - viz technické listy produktů a návod na ošetřování a čištění.
- **Pozor: Veškeré místnosti musí být před zahájením prací dopředu vystěhovány!** Stěhování není součástí této nabídky a nemůže být ani provedeno naší realizační skupinou. U vestavěného nábytku, který není možné vystěhovat, zajistí majitel odstranění věcí, jejich zabezpečení proti poškození nebo zakrytí uložených věcí do výše 50 cm od podlahy.
- **Pozor: Zkontrolovat dopředu obložky dveří, podlahové lišty a nábytek!** Pokud nejsou kvalitně ohraněny, nejsou vyrobeny s odolností vůči vodě nebo zasilkovány, může dojít k jejich poškození (nabobtnání) vlivem používaných čisticích tekutin. Za jejich správné a včasné utěsnění je odpovědný majitel. Naše realizační skupina již z technických důvodů nemůže utěsnění provést v den realizace.
- Teplota v prostoru a teplota povrchu podlahy musí mít minimálně 20°C. Podlahové topení nebo rekuperace vzduchu musí být min. 24 hodin předem vypnuta.

- Strana 2 -

- Teplota ve venkovním prostředí musí být větší než 15°C. Práce v exteriéru budou plánovány dle počasí a jeho vývoje.
- Musí být zajištěno dostatečné **osvětlení** všech ošetřovaných prostor.
- Musí být volný přístup k **elektrické energii** (220 V a také 380V - pětikolík), **vodě a výlevce**.
- Upozorňujeme také na skutečnost, že u některých problematických materiálů (jako například půdovky, nekvalitní beton, některé typy měkkých kamenů) může dojít při kompletním broušení k objevení puklin nebo skrytých vad. Za tuto skutečnost neneseme odpovědnost.
- Při čištění produkty na bázi kyselin nelze ve venkovním prostředí zamezit napadení rostlin, porostu nebo trávy v okolí.
- Kámen je přírodní a individuální materiál. Při použití zvýrazňujících impregnací mohou být zjištěny barevné odlišnosti na povrchu.
- V prostorách, kde bude probíhat renovace, se nesmí během prací zdržovat žádné jiné osoby. Toto opatření je nutné dodržovat kvůli nebezpečí vnosu používaných čistících a ošetrovacích produktů na botách do jiných prostor a na jiné podlahoviny v objektu!
- Podlaha a povrch je po cca 2 hodinách opět pochozí. **Povrch je ovšem nutné po dobu 24 hodin chránit před nečistotami, vodou a deštěm.**
- Kusové koberce položit až 10 dnů po aplikaci impregnace.
- Ochranný efekt se vytváří v časovém horizontu 24 hodin. Konečné vlastnosti a především plné hydrofobní a oleofobní vlastnosti získávají impregnace po cca 24 hodinách v závislosti na podmínkách v prostoru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu).
- Objednatel je povinen zajistit **převzetí realizované zakázky zodpovědnou osobou**, potvrzení Předávacího protokolu včetně převzetí pokynů k následné údržbě.
- **Nepřípravenost pracoviště nebo případné přerušení prací ze strany objednatele** – v případě nepřípravenosti stavby nebo při přerušení prací budou náklady s tímto spojené účtovány objednateli jako vícepráce/marný výjezd takto: dopravné ve výši Kč 15,- bez DPH/km a mzdové náklady ve výši Kč 250,- bez DPH/hodina jednoho pracovníka.
- **Při případném odhalení skrytých vad** podkladu po mytí, broušení, tryskání, vybourání nebo frézování plochy, bude po konzultaci s objednatelem navržen nový technologický postup, který zohlední nutné kroky k odstranění odhalených vad. Podmínky pro aplikaci se řídí technickými listy.

**Tento informační leták a především technické podmínky
jsou nedílnou součástí cenové nabídky.**

FC-01.2024