

strato PU Color /Lajnovací barva/

1 POPIS PRODUKTU

Dvoukomponentní barevný lak na vodní bázi. Pro plné barevné krytí povrchu a pro vytvoření lajnování na sportovištích.

RAL9010 bílá, Tenis
RAL9005 černá, Basketbal
RAL5010 modrá, Voleybal
RAL6010 zelená, Badmington
RAL2004 oranžová, Házená
RAL1007 žlutá, Házená
RAL3000 červená, Házená

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodná pro provedení lajnování ve sportovních halách a také pro plné barevné krytí ploch. Barvu je možné přidat bez tvrdidla také do všech strato-laků v maximálním množství 5% a tím dosáhnout transparentního celoplošného zabarvení.

3 POUŽITÍ

PU Color dobře promíchat, následně přidat **Tvrdidlo M** v poměru 10:1 a důkladně vmíchat do barvy. Barvu nanést sytě štětcem nebo lakovacím válečkem Aquatop tak, aby bylo dosaženo plného barevného krytí. Nemíchat víc směsi, než kolik bude možné zpracovat do 2 hodin. Teplota v prostoru, podkladu a materiálu nesmí být během aplikace a schnutí menší než +15°C.

Používat pouze vhodné lepicí pásky (Doporučení: Tesa 4334, Kip 308 Fineline, 3M Scotch Goldband, Seitz Soft Tape Gold). Lepicí pásku pevně přilepit tak, aby nedošlo k podtečení. Lepicí pásku co nejrychleji po aplikaci, ještě před vyzráním barvy stáhnout tak, aby byl zaručen čistý optický vzhled hrany.

Doporučení pro sportovní dřevěné palubovky s ochranným zakomponováním lajnování mezi vrstvy laku:

- Základní lakování lakem strato natural prime 210. Sytá vrstva s minimálně 130-150 g/m² tak, aby bylo možné provést lehké přebroušení-sražení brusnou mřížkou 120 bez probroušení laku.
- Aplikace lajnování.
- 120-130 ml/m² strato perform 461/462, 1 schnutí s dobrým větráním, mezibrus mřížkou 120
- 120-130 ml/m² strato perform 461/462

Alternativně je samozřejmě možné aplikovat lajnování až po kompletním nalakování povrchu. Lajny ovšem nebudou chráněny lakem a může časem nastat jejich silnější opotřebení (to platí např. také při lajnování sportovního linolea nebo sportovních elastických podlah po chemicko-mechanické přípravě povrchu).

Při lazurovacím tónování strato-laků postupovat tímto způsobem:

- U 1K-laků přidat maximálně 5% **PU Color** a vmíchat jej důkladně a homogenně do laku – použití 1K bez přidání tvrdidla.
- U 2K-laků je poměr směsi libovolný, před přidáním tvrdidla homogenně vmíchat **PU Color** důkladně do hlavního laku, použít jako 2K-varianta s tvrdidlem hlavního laku + tvrdidlem **PU Color**.

strato PU Color /Lajnovací barva/

- Při plošné aplikaci transparentně pigmentovaných laků na podlahy se dá extrémně těžko vyloučit barevná rozkolísanost při válečkování a především překrytí naválečkovaných pásů. Je proto výhodnější neprovádět pigmentování pouze v jedné vrstvě, ale rozdělit je do všech vrstev. Parketář musí přitom dbát na to, aby překryvné plochy jednotlivých vrstev nebyly na sobě, ale vedle sebe. Je také dobré pracovat s větším množstvím laku při každém nátěru tak, aby nátěr zůstal déle otevřený a nebyl tak omezen rozliv.
- Pokud bude aplikována vysoká pigmentace nebo neředěný **PU Color**, doporučuje se aplikovat závěrečnou krycí transparentní bezbarvou vrstvu. Při nízké pigmentaci (1-3% **PU Color**) může být i poslední vrstva aplikována jako pigmentovaná. To samozřejmě pomůže opravit případné optické nesrovnalosti a nestejnomyšlnosti předchozích nátěrů.

U bílých a světle šedých tónů je obzvláště nutné dbát na tuto informaci:

Při prvním nátěru mohou být ze dřeva rozpuštěny a vytaženy hnědé látky v něm obsažené (např. třísloviny z dubu), které poté především při vyšší pigmentaci nepříznivě ovlivní optický vzhled. Doporučení: V případě nutnosti provést nejprve základní bezbarvé lakování základním lakem strato nebo popř. velmi nízké pigmentovaným 2K-strato-lakem. Zesíťování se postará o to, že bude dřevo uzavřeno a nevznikne žádné další zabarvení.

4 SPOTŘEBA

cca 120-130 ml/m² každý nátěr (8 m²/l).

Pro dobré krytí, dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled pracovat vždy se sytým nátěrem.

Při šířce lajny 5 cm odpovídá poté spotřeba celkové délce lajny cca 150 bm/litr.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím přecedit.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, Glycolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva.

voc (g/l) 77 ve směsi (ISO11890) / GISCODE: W3/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP (základní lak): žádné označení nutné. EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání

strato PU Color /Lajnovací barva/

je k dispozici bezpečnostní list.

CLP (Tvrdidlo M): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí.

Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; Informace pro alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu.

9

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

10

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz a www.eukula.com nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

strato PU Color /Lajnovací barva/

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.