



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula oil thinner

1. POPIS PRODUKTU

Systémové ředidlo pro eukula oleje. Směs šetrných rozpouštědel.

Upozornění:

- Doporučuje se především na povrchy, které nemohou být olejem špachtlovány, neboť by došlo k zatečení do spár.
- Použití do eukula hardwax oil doporučujeme pouze do prvního nátěru. Použití do finálních nátěrů je nutné nejprve vyzkoušet na konkrétní dřevině – může dojít k ovlivnění zmatovatění na povrchu.
- Zředěné oleje mohou být velmi dobře aplikovány válečkem, štětcem nebo také roztíracím nářadím T-Wischer s potahem.
- Kombinace s tvrdidlem eukula master FS může být u ředěných olejů problematická. V případě nutnosti doporučujeme pouze poloviční dávku tvrdidla.

2. POUŽITÍ

Jako ředidlo pro eukula hardwax oil typicky 5–10% do hlavního oleje. Zpracovat tak, jak je popsáno v technickém listu hardwax oleje.

Jako ředidlo pro eukula impregnační oleje 1 FS, 2+ FS, color oil FS až do 50% do hlavního oleje. V závislosti na savosti dřeviny nanést tak, aby byla nasycena, zároveň zamezit tvorbě přebytků na povrchu. Zamezit také silnějšímu zatečení do spár. Po cca 30 minutách odvětrání a nasávání rozpadovat povrch jednokotoučovým strojem tak, jak je popsáno u hlavního oleje.

Upozornění:

- Postarat se o dobré větrání prostoru.

3. SPOTŘEBA

Dle použití.

4. DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je uvedeno u hlavního oleje.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula oil thinner

5. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v chladu a suchu. Neomezeně použitelný při skladování v originálně uzavřené nádobě. Uchovávat mimo dosahu dětí.

6. TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: směs rozpouštědel

GISCODE Ö60 (oleje/vosky, se silným obsahem rozpouštědel, dearomatizované)

ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.

CLP/GHS: GHS08, Nebezpečí. Obsahuje: uhlovodíky. C10–C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte v uzavřeném obalu. Odstraňte obsah/obal v souladu místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

UFI: MG4I-60U0-100D-1VRS.

Pro další údaje k označení a pro bezpečné používání si prosím prostudujte důkladně bezpečnostní list. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření i při použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné obaly vyhodte do domácího odpadu k další recyklaci.

7. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz a eukula povrchových úprav.

Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula oil thinner

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49-(0) 5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.