

eukula®

WOOD.FLOOR.LOVE

Systémový přehled

LAKY A OLEJE NA DŘEVO A KOREK

- ❖ osvědčená kvalita, nový vzhled
- ❖ flexibilně kombinovatelná
- ❖ maximální kreativní možnosti
- ❖ přirozená udržitelnost
- ❖ od profíků pro profíky

**Kontaktujte nás, rádi vás navštívíme a probereme
možnosti naší spolupráce!**

Systémový přehled laků



	 Bez rozpouštědel Čistý vzduch	Standard Dobry jako vždy	Přímá stavba Jeden na všechno	Rychlý Jeden den – hotovo
1.	 Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 nebo x-tra fil 140 . Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.			
				
2a.	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 easy 30x professional 31x 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 trowel prime 3x špachtlovat do kříže až 90 ml/m ² 15 minut schnutí
3a.	 premium 37x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 easy 30x professional 31x 4–6 hodin do mezibrusu	 easy 30x professional 31x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 extreme 47x 130–150 ml/m ² za 6 hodin pochozí
4a.	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Stavba dokončena pro bytové zatížení
5a.	 premium 37x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 easy 30x professional 31x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 easy 30x professional 31x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	
				
				
2b.	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 classic prime 200 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 perform 46x extreme 47x 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	 trowel prime 3- špachtlovat do kříže ~ 90 ml/m ² 15 min. schnutí
3b.	 free 442 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 extreme 47x 120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu
4b.	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150
5b.	 free 442 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 extreme 47x 120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí
	 Stavba bez rozpouštědel a bez izokyanátů od tmelu až k laku	 Standardní stavba v osvědčené eukula kvalitě	 Přímá stavba bez základního laku, na pevně přilepené parkety	 Jednodenní stavba pro bytové zatížení

Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

*Odolnost



Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	Exotika Ten mimořádný	Oleja lak Dva světy	Sport Sportovně dobrý	Surové dřevo Čistý zážitek
1.	 Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 nebo x-tra fil 140 . Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.			
2a.	  exotic prime 201 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	  oil IFS + master FS coloroil FS + master FS ~ 50 ml/m ² 18–24 hodin schnutí	  classic prime 200 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	  nature 484 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu
3a.	 easy 30x professional 31x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 premium 37x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 perform 46x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	
4a.	 Zrnitost 120–150	Zpravidla není nutný	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 150
5a.	 easy 30x professional 31x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 premium 37x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 PU Line Color 10 ml/bm dle šířky lajny za 2 hodiny přelakovatelné	 nature 484 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí
				
2b.	  exotic prime 201 130 ml/m ² 2 hodiny schnutí	  oil IFS + master FS coloroil FS + master FS až 50 ml/m ² 18–24 hodin schnutí	 perform 46x 100 ml/m ² 2–3 hodiny schnutí	  nature 484 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu
3b.	 perform 46x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² 4–6 hodin do mezibrusu		
4b.	 Zrnitost 120–150	Zpravidla není nutný	 perform 46x 100 ml/m ² za 6 hodin pochozí	 Zrnitost 150
5b.	 perform 46x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí	 perform 46x extreme 47x 100–120 ml/m ² za 4–6 hodin pochozí		 2x nature 484 vždy 100 ml/m ² za 4 hodiny pochozí
	 Speciální stavba pro dřeviny („exotické“) bohaté na extraktivní látky	 Olejovo-laková stavba v teplém přírodním zabarvení, nebo barevný olej s ochranou laku	 Certifikovaná sportovní stavba v eukula kvalitě	 Vzhled a pocit jako surové dřevo

Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

Systémový přehled olejů

	Olej Čistý a otevřený	Olejovo-vosková kombinace Přítel včel	Olej s voskovým finišem Hedvábně se lesknoucí	Barevný olej Pestrá hra barev
1.	 Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 nebo x-tra fil 140. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.			
2.	 Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m² čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.			
2a.	 ALTERNATIVNĚ mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.			
	 Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.			
3.	 oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 oil 2+ FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 color oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin
4.	 Überschuss vollständig mit Normalpad weiß oder beige ab-/auspolieren.			
5.	 care oil – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 care oil – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení
	 Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.	 Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů a vosků – kombinace se včelím a karnaubským voskem.	 Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.	 Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.
	 Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1.			
Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.				

Produkty – systém olejů

Impregnační oleje



eukula oil 1 FS OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m²		
0166000190	1 l	4	20–30 m²		

Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s eukula master FS přelakovatelný povolenými eukula 2K-laky.



eukula oil 2 plus FS OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0167002590	2,5 l	2	50–80 m²		
0167000190	1 l	4	20–30 m²		

Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah, na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu. 2-komponentní varianta pouze pro profesionální použití.



eukula master FS OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	50–80 m²		
0154010000	100 ml	4	20–30 m²		

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	Barevný olej a voskový finiš Pestrost a topping	Barevný olej – tvrdý voskový olej Umění a film	Olej – tvrdý voskový olej Impregnačně stejnoměrný	Tvrdý voskový olej Rostlinný a jednoduchý
1.	 Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem fil 101 nebo x-tra fil 140. Důležité je vybrousení pokud možno bez brusných stop.			
2.	 Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m² čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.			
2a.	 ALTERNATIVNĚ mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.			
	 Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.			
3.	 color oil 1 FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 color oil 1 F + master FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 oil 1 FS + master FS – 50 ml/m² (až do nasycení) 18–24 hodin	 hardwax oil+ 50–60 ml/m² 6–8 hodin do aplikace druhého nátěru
4.	 Přebytky oleje bezzbytku standardním bílým nebo béžovým padem odpadovat/odleštit. Neplatí pro hardwax oil+.			
5.	 refresher refresher classic – 25 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení	 hardwax oil+ 60–80 ml/m² 18–24 hodin do zatížení
	 Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.	 Barevná, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného filmotvorného tvrdého voskového oleje.	 Přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.	 Odolná, rovnoměrná ochrana na rostlinné bázi – čistá stavba vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.
	 Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1. Při čisté stavbě tvrdého voskového oleje doporučujeme pro dosažení maximální odolnosti další nátěr pro větší tloušťku vrstvy.			
Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.				

Impregnační oleje

eukula color oil FS



**Ze 12 standardních
barev eukula color oil FS
je možné namíchat až 40
dalších barev. Pouze na
objednávku.**

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca'		
eukula color oil FS sněž	0169000100 0169800100	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS pinie	0169001500 0169801500	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS třešeň	0169001600 0169801600	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS červený	0169001700 0169801700	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS káva	0169001800 0169801800	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS lískový ořech	0169001900 0169801900	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS mahagon	0169002000 0169802000	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS eben	0169002100 0169802100	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS světle šedý	0169002200 0169802200	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS černý	0169002300 0169802300	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS modrý	0169002400 0169802400	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		
eukula color oil FS zelený	0169002500 0169802500	1 l 100 ml	20–30 m ² 2–3 m ²		

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými eukula 2K laky.

Dr. Schutz® GROUP

CZ & SK by floorcolor s.r.o.

KONTAKTY:

Výhradní partner Dr. Schutz®Group pro ČR a SR:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3
669 02 Znojmo

tel.: +420 / 515 227 272
mobil office: +420 / 602 124 222
e-mail: office@floorcolor.cz

Objednávky produktů: obchod@floorcolor.cz



floorcolor servis s.r.o.

– realizační divize, partner sítě servisních služeb floorremaker

mobil: +420 / 602 386 518
e-mail: info@floorcolor.cz

www.floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.eukula.net