



WEISS ONEX POWER

Čistič kamene

1 POPIS PRODUKTU

Silný čistič s obsahem aktivního chlóru účinný proti zelenému povlaku a organickým zbarvením.

2 VLASTNOSTI

Alkalický čistič s aktivním chlórem. Čistí a účinně odstraňuje organická znečištění a zbarvení vzniklá řasami, mechy, plísněmi, houbami. Díky bělicímu účinku odstraňuje také zbarvení od květů, listů, bobulí, ovoce, kávy, červeného vína, nikotinu, lepenky, dřeva a skvrny od kyseliny tříslové apod.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění téměř všech přírodních a umělých kamenů, jako např. mramor, vápenec, Solnhofenský kámen, žula, rula, břidlice, pískovec, betonový kámen a také keramika, kamenina, Cotto apod. v exteriéru i interiéru. Politury nebudou narušeny nebo napadeny.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C.

Produkt naspřežovat sytě na znečištěný povrch, nechat krátce působit a mechanicky zpracovat kartáčem nebo padem. Na závěr opláchnout studenou vodou bez přídavku jakéhokoliv čističe až do odstranění všech zbytků z povrchu. U silného znečištění postup zopakovat. Při bělení velmi odolných nečistot může být nutné nechat produkt delší dobu působit. Během doby působení nesmí produkt na povrchu zaschnout, v případě potřeby produkt přidat. Při práci v uzavřených prostorách se postarat o důkladné větrání.

5 VYDATNOST

0,5 litru vystačí na cca 5 m².

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. Skladovat v suchu a chránit před slunečním zářením.

7 TECHNICKÁ DATA

Barva: nažloutlá
Pach: chlorový
pH hodnota: 11,5

8 UPOZORNĚNÍ

Produkt nestříkat na rostliny. Oblečení a jiné UV-nestabilní materiály budou při kontaktu s produktem vyběleny. Zamezit kontaktu s pokožkou.



WEISS ONEX POWER

Čistič kamene

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: Chlornan sodný (<50g/l Cl-aktivní), <5% neionogenní tenzidy.

POZOR: Nepoužívat společně s jinými produkty. Mohou se vytvořit nebezpečné plyny /chlor)!

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.

H290 Může být korozivní pro kovy. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P361+P364 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 2 podle VwVwS vom 17.5.99. Likvidace podle úředních předpisů. Kontaminované obaly zlikvidujte jako samotný produkt. Nekontaminované obaly lze recyklovat. Nádoba je vyrobena z ekologického polyethylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

5 litrů kanystr, 0,5 litru sprejová lahev.
Ostatní mimořádná balení na poptávku.



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práče 211, 671 61 Práče
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.