



eukula polish /impregnace/

1 POPIS PRODUKTU

Ošetřovací produkt na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních tvrdých vosků. Jemná vůně. Snadná aplikace. Silný vodoodpudivý efekt. Silný čistící efekt.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Tekutý voskový poliš pro ošetřování olejovaných a také lakovaných podlah, vhodný pro linoleum a kamenné podlahy. Ideální pro impregnaci spár u hotových parketových dílců (Fertigparkett) po pokládce a pro odstraňování ještě nevytvrzených zbytků lepidel z lakovaných Fertigparket po pokládce.

3 POUŽITÍ

Podlahu zamést nebo vysát, tj. odstranit volně ležící nečistoty. Jemné nečistoty, prach nebo vodou rozpustná znečištění nejprve vlhkým vytřením odstranit. **eukula polish** důkladně protřepat, nanést hadříkem na povrch a po krátké době naschnutí vyleštit.

- Pro odstranění nečistot a nevytvrzených zbytků lepidel **eukula polish** v tekutém stavu vmasírovat a poté hadrem setřít.
- Při impregnaci spár u Fertigparketu nechat tekutý produkt nasát, přebytek setřít a následně rozleštit.
- V případě, že produkt silně naschne a nepůjde již rozleštit, nanést **eukula polish** ještě jednou a rozleštit.

4 SPOTŘEBA

cca 20-50 ml/m² (Vydatnost: 20-50 m²/l), v závislosti na drsnosti povrchu.

5 DOBA SCHNUTÍ

Pochází a použitelný po vyprchání rozpouštědel, všeobecně po konečném přešetění.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání nebo některé složky obsažené ve dřevě mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Testbenzin, tvrdé vosky.
voc (g/l) 710 (ISO11890) / Giscode: GH10.
ADR: žádná nebezpečí.

eukula polish /impregnace/



CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Povrchy ošetřené produktem **eukula polish** jsou silně vodoodpudivé a není proto možné provádět následné ošetřování ošetřovacím produktem na vodní bázi. Při změně v ošetřovacím systému je proto nutné provést nejprve důkladné základní čištění!
- Podlahy ošetřené produktem **eukula polish** budou mít nízký koeficient smykového tření. V případě, že je vyžadována vyšší jistota při chůzi, provést ošetření produktem na vodní bázi **eukula care**.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz a www.eukula.com nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.