

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA



1. POPIS PRODUKTU

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA, ideální pro snadnou ochranu a dekoraci všech vašich venkovních ploch. Vysoce výkonná receptura na vodní bázi zajišťuje velmi dobrou přilnavost na mnoha různých površích a materiálech, jako je dřevo, kov a plast. Nabízí vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání. Díky jedinečnému „rychleschnoucímu složení“ je možné dokončit práce během jednoho dne.

- Použitelné na: všechny druhy dřeva, železo, pozinkované železo, hliník, ocel, zinek, plast, PVC.
- Zahradní nábytek, okenice, květináče, ploty, vodovodní potrubí a mnoho dalšího.
- Lze použít i na staré podklady, jako jsou akrylové barvy nebo laky, tovární laky, jako jsou práškové laky atd.
- Velmi dobrá přilnavost i bez základního nátěru.
- Vysoká odolnost proti UV záření a mechanickému namáhání, zvýšená odolnost proti nárazům.

Dostupné barvy v polomatném provedení: Bílá RAL 9016, Krémově béžová, Sépiová hnědá RAL 8014, Antracit RAL 7016, Šedá RAL 7040, Bledě zelená RAL 6021, Červená RAL 3004, Mechově zelená RAL 6005, Námořnická modrá

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: Přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být pevné, čisté, bez mastnoty a suché.

Krok 1 – Příprava

- **Dřevo:** jemně přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 až 150 a odstraňte prach. Exotické dřeviny, jako je např. teak, navíc omyjte acetonem a nechte dobře vyschnout.
- **Kov (železo, hliník, ocel, zinek,...):** předem odstraňte případnou volnou rez nebo zbytky svarů. Povrch důkladně odmastěte, např. acetonem.

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA



- **Pozinkovaný kov:** musí být skladován nebo vystaven venku po dobu šesti měsíců a důkladně odmastěn, např. acetonem.
- **Plast a PVC:** přebruste brusným papírem o zrnitosti 120, odprašte a důkladně odmastěte např. acetonem.
- **Staré podklady:** musí být přebroušeny a očištěny od prachu. Nepřilnuté staré nátěry je třeba odstranit, bez ohledu na použitý materiál.

Krok 2 – Aplikace

- Před použitím materiál dobře promíchejte.
- Naneste štětcem nebo válečkem dvě silné vrstvy, neředěné. Na dřevo vždy nanášejte ve směru vláken dřeva.
- V případě potřeby lze mezi vrstvami provést jemné mezibroušení.
- Po době schnutí delší než 48 hodin mezi vrstvami je nutné provést mezibroušení.
- Při nanášení stříkací pistolí nebo stříkacím zařízením lze produkt ředit vodou až do 5 %.

Upozornění:

- Nepoužívejte při teplotách pod 12 °C nebo nad 25 °C.
- Před zahájením prací zkontrolujte povětrnostní podmínky. Nejméně tři dny před nanesením by měly být dobré povětrnostní podmínky, aby například dřevo mohlo dostatečně vyschnout.
- Po nanesení musí být po dobu 24 hodin zajištěna ochrana před deštěm.
- Nepoužívejte na odrezovače nebo pískovaný kov.
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- V případě nejasností ohledně použitelnosti je třeba se obrátit na technického poradce.
- Nářadí lze čistit vodou.

3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 12 m² na jednu vrstvu. 6 m² při dvou nátěrech.

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA



4. DOBY SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 4 hodiny

Suchý na dotek: 1 hodina

Úplně suchý a odolný proti povětrnostním vlivům: 24 hodin

Obecné pokyny k zasychání a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení: Obsahuje konzervační látky: Obsahuje směs: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) a 3-IOD-2-PROPYNYLBUTYLCARBAMAT a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 49 g/l V.O.C.

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a vodu po mytí do odpadu. Po použití pracovní prostředky mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. Také při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ BARVA



7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém povrchu, aby se ověřila vhodnost produktu.
- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním promíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.