

Profi základní čistič



1. POPIS PRODUKTU

Velice silný základní čistič s vysokou alkalitou. Pro základní čištění podlahových krytin odolných vůči alkáliím. Účinně a důkladně odstraňuje ochranné filmy ze samoleštících disperzí, a to i v případě odolných, starých nebo vícevrstvých ochranných filmů, a i z nadměrně ošetřovaných podlahových ploch. Doporučeno v rámci systému pro přípravu podlah před aplikací PU ochranných laků Dr. Schutz. (*)

- Určený pro profesionální použití v budovách.
- Krátká doba působení.
- pH 14

Podklady:

- PVC / LVT s pevným přilepením k podkladu.
- Kamenné podlahy.

Před aplikací vyzkoušejte na nenápadném místě podkladu stálost barvy a odolnost materiálu.

2. POUŽITÍ

Sousední povrchy pečlivě oblepte a chraňte před namočením.

Dávkování při aplikaci: Pro začátek doporučujeme naředit v poměru 1:5 s vodou, dle potřeby lze použít neředěné nebo v poměru 1:10.

Naneste vydatné množství čisticího roztoku pomocí mopu. Doporučená doba působení: 10 minut. Povrch podlahy důkladně a pomalu čistěte kartáčem, ručním nářadím Padmeister nebo jednokotoučovým strojem a vhodným padem nebo Grit kartáčem. Znečištěný roztok odsajte. V případě potřeby postup opakujte.

Opláchněte čistou vodou pomocí mopu Padmeister nebo jednokotoučového stroje, abyste zcela odstranili zbytky čisticího prostředku. Odsajte neutralizační roztok a nechte důkladně uschnout.

Výsledek čištění musí být odborně posouzen. Nečistoty, zbytky ochranného filmu a další zbytky, které mohou bránit přilnavosti, je třeba zcela odstranit. Ošetření nebo aplikace ochranného laku se provádí až po úplném vyschnutí.

Poznámky:

- Výběr padu závisí na následném způsobu ošetření: Červený pad při použití ošetřovacího roztoku (Dr. Schutz R1000). Zelený pad při použití ochranných polymerních nátěrů (např. Dr. Schutz Mat 3000 PU, Lesk 3000 PU, Secura, SG Lesk, Medica). Dr. Schutz Sanační pad na nové krytiny s tovární PU úpravou z výroby pro intenzivní čištění před aplikací ochrany pomocí ochranných laků Dr. Schutz nebo plánovaným ošetřením. High Performance Pad při silném navrstvení starých nátěrů a při renovaci nestrukturovaných podlah před lakováním ochrannými laky Dr. Schutz.
- Na strukturovaných podlahových krytinách nebo při silném navrstvení základní čisticí roztok účinně uvolní nečistoty nebo ochranné filmy za pomoci tvrdých Grit kartáčů Dr. Schutz. Standardně se doporučuje zelený Grit kartáč, pro silněji nebo hlouběji strukturované povrchy se doporučuje jemnější červený Grit kartáč. V extrémních případech s velmi odolnými nánosy doporučujeme velmi tvrdý černý Grit kartáč.

Profi základní čistič



- Pokud má být aplikován 2K-PU ochranný lak Dr. Schutz, je třeba celou plochu při oplachování důkladně přebrousit pomocí diamantového padu Dr. Schutz Prep Pad. Vždy dbejte na dobré vypláchnutí padu.
- Okrajové oblasti se nejlépe čistí pomocí ručního náradí Dr. Schutz Padmeister.
- Zabraňte potřísnění citlivých povrchů (např. dřevo, kov, povrchy s nezesíťovanými laky).
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.
- Při základním čištění plovoucích podlahových krytin nebo špatně nalepených podlahových krytin, zejména LVT, je třeba minimalizovat množství čisticího roztoku a dobu působení tím, že budete postupovat po malých úsecích. Nekontrolovaná zatékání vody pod krytinu může způsobit nepředvídatelné škody.
- U procesů se zvýšenou spotřebou vody je třeba obecně posoudit voděodolnost celé podlahy. Například pokládka na dřevotřískové desky může mít nepříznivé důsledky, pokud podlaha není při základním čištění utěsněna.
- Při aplikaci používejte gumové rukavice a zajistěte dobré větrání čistěných prostor.

3. SPOTŘEBA

Základní čištění: 10 m²/l neředěný až 50 m²/l při ředění 1:5, při množství roztoku pro čištění 100 ml/m².

Vydatnost: Při 5 l 50 m² neředěný, až 500 m² při ředění 1:10

Skutečná spotřeba se může výrazně lišit v závislosti na situaci. Spotřeba musí být přizpůsobena množství odstraňovaného ochranného filmu.

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, NTA (nitriltriocetová kyselina) a její soli / parfém LIMONENE CITRAL / solventní

GISCODE GG80 (základní čistič, korozivní, obsahuje rozpouštědla) (Německo)

ADR/RID: UN1814, 8/III

CLP/GHS: GHS05, Nebezpečí Obsah: Hydroxid draselný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: 5M00-QQKT-P00G-F95K

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

Profi základní čistič



6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- (*) Dbejte technických informací 002 „Příprava podkladů“.
- Dodržujte naše pokyny pro údržbu dle konkrétní krytiny a objektu na adrese www.dr-schutz.cz.
www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.