



Sport Line

1. POPIS PRODUKTU

Barevný lak optimalizovaný pro lajnování sportovních hřišť. Se sníženým zatékáním pod maskovací pásy na sportovních podlahách a zvýšenou krycí schopností pro aplikaci v jedné vrstvě. Na vodní bázi. Dvousložkový. Pouze pro profesionální použití.

Dostupné barevné tóny RAL: Žlutý (1021) / oranžový (2004) / červený (3000) / fialový (4008) / modrý (5010) / světle modrý (5012) / světle zelený (6018) / zelený (6029) / šedý (7040) / bílý (9016) / černý (9017).

Pro jiné barvy použijte náš produkt PU Color. (*)

Specifikace RAL slouží pouze jako orientační hodnoty. Skutečná barva se může mírně lišit od vzorku.

Forma dodání: 1 kg + 2x 0,09 l tvrdidla Crosslinker A. Poměr míchání 5:1. (podle hmotnosti)

Výroba na zakázku.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Poměr míchání 5:1. Nanášejte ve vydatném množství, aby bylo dosaženo kryvosti barvy jednou vrstvou. Maskovací pásy odstraňte co nejdříve po nanesení barvy, ještě než zcela zaschne, abyste zajistili čistý vzhled okrajů. Nepřipravujte více materiálu, než lze zpracovat během 1 hodiny. Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a schnutí nižší než +15°C.

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetrujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (**)
- Při aplikaci na nové podlahy bez broušení doporučujeme nejprve provést důkladné čištění po ukončení stavebních prací pomocí Základního čistícího přípravku R. Páskou vyznačená oblast MUSÍ být předem důkladně očištěna acetonelem nebo ethanolem a čistými savými utěrkami. Znečištěné utěrky pravidelně měnit.
- Doporučená lepicí páska pro lajnování: Dr. Schutz Pro Tape.
- Zatékání pod lepicí pásy lze dále optimalizovat mezibrusem nebo předlakováním páskou vyznačené oblasti bezbarvým lakem Sport Prime.
- V nádobě se může tvořit naschlý povlak. V případě potřeby použijte přiložené sítko.
- Doporučujeme nanést syté množství štětcem a následně převálečkovat pěnovým válečkem bez tlaku na váleček.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

Cca 120-130 ml/m² (8 m²/l) na jednu vrstvu.

Při šířce čáry 5 cm to odpovídá celkové délce čáry cca 150 m/l.



Sport Line

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody (1-3 hodiny). První sportovní akce s vysokým zatížením by se neměla konat dříve než po uplynutí jednoho týdne od aplikace.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak nasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / Pigmenty / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady. Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS:

Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. Crosslinker: GHS07, Varování. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: 3A21-J0K2-D001-GC65

Nařízení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- (*) PU Color je třeba chránit bezbarvým lakem pro konečnou úpravu.

Sport Line



8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.