

Mat 3000 PU



1. POPIS PRODUKTU

Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Matný, pro matné podlahy. Pro ošetření a oživení nesavých podlah vyčištěných základním čištěním nebo čištěním po ukončení stavebních prací. Pro použití v bytových a komerčních prostorách.

- Chrání podlahu.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Usnadňuje údržbové čištění.
- Polymerní disperze bez kovových přísad.
- Vhodné opatření pro údržbu podlah v budovách, které procházejí procesem certifikace kvality udržitelného stavitelství (QNG).

Podklady:

- PVC / LVT
- Povrchy s výrobní PU úpravou povrchu nebo následně ručně lakované PU lakem.
- Lakované dřevěné podlahy
- Aplikace na lité PU/EP podlahy, polyolefinové, gumové a kamenné podlahy musí být ověřena podle daného objektu.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

2. POUŽITÍ

Před použitím podlahu důkladně vyčistěte. Doporučujeme použít k tomu zelený pad. Clean&Strip nebo PU čistič.

Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Poznámky:

- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- Je třeba se vyvarovat příliš silných a časem ztmavlých nánosů pečujících prostředků. Občasným základním čištěním odstraníte z povrchu všechny ošetřovací složky, opotřebované ochranné filmy a případné nahromaděné nečistoty. Pro tento účel doporučujeme: Clean&Strip. Po základním vyčištění je nutné podlahu znovu ošetřit.

Mat 3000 PU



3. SPOTŘEBA

Ošetření/oživení: 25-30 g/m² na aplikaci (vydatnost: 30-40 m²/l)

Ošetření vytřením: 0,1 litru na 100 m²

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (30-60 minut). Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / konzervační činidla BRONOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: VT90-V0F9-F00E-7THG

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Před aplikací na povrch opatřený z výroby ochranným UV lakem/PU lakem musí být povrch důkladně předem vyčištěn Základním čistícím přípravkem R a zeleným padem. Doporučuje se provést předběžnou zkoušku na smáčivost a přilnavost ochranného filmu.
- Upozorňujeme, že lesklé povrchy není možné dostatečně zmatnit pomocí matného prostředku na údržbu. Doporučujeme trvalou úpravu povrchu PU laky z našeho systému.
- Použití ošetřovacích prostředků na povrchy s protiskluzovou úpravou (antislip) je nutné individuálně posoudit. Doporučujeme dvoufázový proces s předčištěním a následnou aplikací produktu jako ošetřovacího

Mat 3000 PU



prostředku v ředění 1:100. Doporučujeme zvýšit frekvenci údržby. Optimálně však doporučujeme provést v rámci údržby občasné přelakování ochranným lakem upraveným na požadovanou protiskluznou třídu R.

- Na frekventovaných místech a v budovách doporučujeme použít přípravek Secura nebo dokonce PU ochranný lak.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.