



eukula classic lye conditioner

1. POPIS PRODUKTU

Solný roztok na bázi vody („louh“). Dekorativní přípravný prostředek na dřevo před impregnací oleji eukula. Louhované dřevěné podlahy absorbují oleje obzvláště dobře. Obzvláště efektivních barevných odstínů lze dosáhnout pomocí barevných olejů. Pro klasickou skandinávskou předběžnou úpravu jehličnatého dřeva před olejováním. Výrazná medová barva se zvýrazněním jádrového dřeva. Při použití na dub dochází k výraznému červenohnědému zabarvení.

Pouze pro profesionální použití.

Louhy chemicky reagují s přirozenými složkami dřeva. Dochází k typickému zabarvení dle druhu dřeva. Aplikace je samozřejmě možná i na jiné druhy dřeva, než které jsou zde uvedeny. Efekt je nutné ověřit podle konkrétního dřeva. Louhy nepředstavují ochrannou povrchovou úpravu.

2. POUŽITÍ

Nanášejte rovnoměrně pomocí náradí T-Wischer s plstěným potahem na odborně zbroušený povrch. Po vyschnutí vody se podlaha naolejuje bez dalšího mezibrusu.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Pro bezchybný vzhled je bezpodmínečně nutné zajistit rovnoměrné nanesení.
- Sousedící plochy účinně ochráníte oblepením ochrannou páskou Dr. Schutz Safe Tape.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

80–100 ml/m² (10–12 m²/l).

V závislosti na množství a šířce spár, brusu a savosti dřeva může být spotřeba vyšší.



eukula classic lye conditioner

4. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Neomezená trvanlivost v neotevřeném původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / kyselý / aminy / kovové soli

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS05, Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: C9D0-J0FT-A00S-EQEC

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Doba schnutí olejů na louhovaném dřevě se může lišit od obvyklých hodnot. To je třeba vzít v úvahu zejména u kombinace olej a lak na vodní bázi.
- Při kombinované pokládce různých druhů dřeva může dojít k jevům jako prosakování barevných látek a přenosu z jednoho druhu dřeva na druhý.
- Louh bude reagovat s daným druhem dřeva. Může dojít k optickému zvýraznění nerovnoměrného rozložení složek v různých řezech, jádrovém a bělovém dřevě. Efekty na konkrétním dřevě se mohou lišit od vzorku. V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet na dřevě přímo v budově.
- Míchání různých eukula conditioner se nedoporučuje.



eukula classic lye conditioner

7. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.