

Secura tvrdá ochranná vrstva



1. POPIS PRODUKTU

Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Hedvábně matný. Pro ošetření a oživení nesavých podlah vyčištěných základním čištěním nebo čištěním po ukončení stavebních prací. Určený pro profesionální použití v budovách.

- Chrání podlahu.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Pravidelné čištění ošetřeného povrchu bude jednodušší. Doporučujeme: PU čistič / R 1000 čistící prostředek
- Dobrá odolnost vůči šmouhám od podpatků
- Protiskluzový ochranný film. Vhodná pro údržbové čištění sportovních podlah.
- Metalicky zesíťovaná polymerní disperze.
- Vysoký obsah pevných látek.
- Vhodná pro sanaci ochranných filmů High-Speed metodou.

Vhodné pro nesavé povrchy s uzavřenými póry.

- PVC / LVT
- Linoleum, pokud má otevřené póry po opatření základním nátěrem Lino Primer.
- Lakované dřevěné podlahy
- Aplikace na lité PU/EP podlahy, polyolefinové, gumové a kamenné podlahy musí být ověřena podle daného objektu.

Upozornění:

Povrch podlahy musí být před aplikací nátěru správně odborně vyčištěn a připraven. Dbejte na všechny pokyny v technické informaci TI_CZ_002 Příprava povrchů. Dodržujte prosím také pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.cz.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Poznámky:

- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.

3. SPOTŘEBA

25-30 g/m² na aplikaci (vydatnost: 30-40 m²/l)

Secura tvrdá ochranná vrstva



4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (30-60 minut). Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / parfémy TETRAMETHYL ACETOCTAHYDRONAPHTHALENES / konzervační činidla BRONOPOL BENZISOTHAZOLINONE METHYLISOTHAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHAZOLINONE / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: CFJ0-W0VM-Q00G-36D7

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Matné ošetřující nátěry mohou v závislosti na způsobu aplikace vykazovat stopy po vytírání. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební aplikaci.
- Je třeba se vyvarovat příliš silných a časem ztmavlých nánosů pečujících prostředků.
- Znečištěné, opotřebené nebo poškozené vrstvy ošetřujícího prostředku by se měly pravidelně odstraňovat intenzivním základním čištěním. Pro tento účel doporučujeme: Základní čistící přípravek R / Turbo základní čistič / Profi základní čistič. Ochrana podlahy zůstává zachována, pokud je po základním čištění znovu provedeno ošetření. Cyklus údržby závisí na míře zatížení.

Secura tvrdá ochranná vrstva



8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.