

Multi Clean 350



1 POPIS PRODUKTU

Velmi výkonný kombinovaný stroj s protisobě rotujícími válcovými kartáči pro intenzivní, důkladné a hlubkové čištění:

Textilní podlahoviny pomocí produktů *Fresh-Up 2v1* a *Carpetlife-prášek*. Masíruje prášek do vlákna a za pomoci speciálních bočních nádob na nečistoty jej po čištění opět sbírá. Optimální čistící účinek.

Tvrdé podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk, dlažba a kamenné podlahy) pomocí produktů *Základní čistící přípravek R*, *Aktivní čistící přípravek R280* nebo *PU-čistič*. Povrch bude důkladně vyčištěn také v hlubokých strukturách.

Venkovní povrchy (dřevo, WPC a kamenné terasy) lze jednoduše intenzivně a efektivně vyčistit nebo odstranit zašednutí pomocí produktů *Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen* nebo *Odstraňovač povlaku*.

- Speciální odnímatelné boční nádoby na nečistoty pro sbírání znečištěného prášku po čištění, umožňuje čištění a následný sběr pouze jedním strojem.
- Ergonomicky tvarované držadlo pro snadnou obsluhu.
- Masivní transportní podvozek s velkými koly pro lehké převážení stroje a jeho skladování.
- Rozdílné kartáče s optimální délkou a hustotou štětín pro ideální čistící výsledek a nejlepší možné nasazení dle individuálních požadavků podlahoviny nebo objektu.
- Stroj je dodáván se sadou kartáčů dle výběru zákazníka.

2 TECHNICKÁ DATA

Typ:	Multi Clean 350	Hmotnost:	19,5 kg
Napětí:	230 V/50 Hz	Délka kabelu:	10,0 m
Celkový výkon:	550 W	Pracovní šířka:	350 mm
Skladování:	VA-sklad	Ochrana proti vodě:	IP X4
Hlučnost:	57,8 dB	Výkon - koberec:	až 100 m ² /hod.
Otáčky kartáčů:	max. 400 ot/min.	Výkon - tvrdý povrch:	až 200 m ² /hod.

3 PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Válcový kartáč bílý (měkký) – pro koberce s konstrukcí citlivou na mechanické zatížení
- Válcový kartáč modrý (střední) – pro koberce s robustním vláknem
- Válcový kartáč hnědý (tvrdý) – pro koberce s robustním vláknem a elastické podlahy
- Válcový kartáč černý (extratvrdý) – pro venkovní čištění tvrdých podlah a dřeva

IP X4: Stroj je dle normy DIN 40050 a normy DIN EN 60529 testován proti stříkající vodě ze všech stran (jako ochrana proti vniknutí vody stříkající ze všech směrů proti opláštění stroje, za použití vodního množství 70 mililitrů za minutu, které po dobu 10 minut stříká z pohyblivého se potrubí pod úhlem 180 stupňů). Stroj nepoužívejte ve stojaté vodě. Maximální plošný výkon stroje a použití maximálního množství vody 4,2 litru/hodina.

Multi Clean 350



Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz