

Terasový olej



1. POPIS PRODUKTU

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje. Pro venkovní použití. Nepigmentovaný, bezbarvý. K impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřeva a WPC. Vhodný také k ošetření zahradního nábytku a dalších venkovních předmětů ze dřeva.

- Vysoká penetrační schopnost.
- Dřevo je chráněno proti přímému nasáknutí vodou, přitom však póry zůstávají otevřené a prodyšné.
- Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón.
- Bez přídavku biocidních účinných látek, a proto je vhodný pro povrchy přicházející do styku s pokožkou.

2. POUŽITÍ

Během zpracování je třeba dodržet venkovní teploty minimálně 10 °C a pracovat při suchém počasí. Staré nátěry předem obruste. Celý ošetřovaný povrch přemyjte vodou a nechte uschnout.

Dobře protřepejte. Nanášejte rovnoměrně rovným štětcem, klasickým štětcem nebo hadříkem ve směru vláken až do nasycení dřeva. Dobře rozetřete, nevytvářejte vrstvy. Natřete důkladně čelní plochy. U silně savých podkladů aplikaci po zaschnutí opakujte.

Poznámky:

- U měkkých a tropických dřevin mohou některé v dřevině obsažené látky prodloužit dobu schnutí, popř. také ovlivnit optický vzhled povrchu.
- Před olejováním se doporučuje podlahu předem předvlhčit čistou vodou, protože to zvyšuje její odolnost. Navlhčete celý povrch dřeva vlhkým hadříkem a setřete. Po krátké době schnutí je podlaha viditelně suchá a může se naolejovat bez přebroušení.
- Pro barevně pigmentované varianty je možné smíchat s eukula coloroil FS až do 50 %. eukula, profesionální značka pro parketaře od Dr. Schutze.

3. SPOTŘEBA

100 ml/m² (10 m²/l).

U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba. Při volitelných následných nátěrech je spotřeba výrazně nižší.

4. DOBA SCHNUTÍ

Cca po 24 hodinách s opatrností pochozí a s možností dalšího zpracování. Nízké teploty, zvýšená vlhkost, špatné větrání a látky zpomalující schnutí obsažené ve dřevě mohou dobu schnutí značně prodloužit.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Případnou vytvořenou kůži před upotřebením z povrchu odstranit.

Terasový olej



6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: přírodní rostlinné oleje (jako např. lněný olej, světlíkový olej, konopný olej) / modifikované rostlinné oleje / alifatické uhlovodíky / glykolether / sušicí látky bez obsahu olova a kobaltu
Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+ (silně rozpouštědlové oleje / vosky, dearomatizované, bez oximu)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS08, Nebezpečí Obsah: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: P0T0-F0MJ-P001-A7NW

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, textilie, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít do kovové nádoby bez přístupu vzduchu nebo namočit do vody a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Naolejované povrchy mají typický zápach. Tento zápach se postupně za několik dnů vytratí v průběhu schnutí. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Tento produkt neobsahuje biocidní účinné látky, a proto se nejedná o prostředek na ochranu dřeva ve smyslu nařízení o biocidních přípravcích.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Terasový olej



Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.