



R11 Antislip Add

1. POPIS PRODUKTU

Systémová složka. Pro zvýšení protiskluzových vlastností. Vytváří výraznou povrchovou strukturu se silně zvýšenou protiskluzností. Pro pracovní plochy a mokré plochy pro chůzi na boso, které mají být opatřeny ochranným lakem Dr. Schutz a na které jsou kladeny zvýšené požadavky na protiskluznost. Lze kombinovat s ochrannými PU laky na vodní bázi Dr. Schutz a ochrannými laky na parkety eukula v uvedených oblastech použití.

- Díky oblému tvaru zrna dochází k nižšímu usazování nečistot i přes výraznou strukturu.
- Efektivní výsledky.
- Testováno podle EN 16165, příloha 2 (dříve DIN 51130), třída protiskluznosti R11 (PU Siegel / eukula extreme 470/471/472/473)
- Testováno podle normy EN16165, příloha 4 (dříve DIN 51097), třída odolnosti proti uklouznutí C pro mokré plochy pro chůzi naboso. (PU Siegel)
- Dr. Schutz PU Siegel v kombinaci s touto přísadou, která je testována podle normy BS 7976-2, splňuje požadavky směrnic pro prevenci nehod způsobených uklouznutím za sucha i za mokra, a je doporučena britskou skupinou UK Slip Resistance Group.
- Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). č. abZ Z-157.20-69 (Germany)

Vhodnost pro bezpečnostní krytiny, strukturovanějších povrchy a podlahy s nopky je třeba předem objasnit dle konkrétního objektu.

2. POUŽITÍ

Protiskluzný systém R11 se nanáší ve dvou vrstvách. Podlaha musí být připravena stejně jako pro aplikovaný lak. R11 Antislip Add přidejte v poměru míchání 0,44 kg do 5 litrů základního laku (8 % směsi laku) v lakovací vaničce a důkladně směs promíchejte. Poté opatrně vmíchejte tvrdidlo. Naneste rovnoměrně tenkou vrstvu válečkem Aquatop v množství 50 ml/m². Během aplikace průběžně kontrolujte rovnoměrné rozmíchání přísady Antislip v lakovací vaničce. Po zaschnutí, nejpozději však po 12 hodinách, naneste rovnoměrně druhou vrstvu ochranného laku bez přísady R11 Antislip Add, opět v množství 50 ml/m².

Poznámky:

- Produkt má tendenci se během zpracování usazovat, proto směs pravidelně promíchejte pro zajištění homogenity.
- Pro rovnoměrné rozložení zrn na povrchu je nutné nanést tenkou vrstvu laku s přísadou. Pro dobré ukotvení zrna v ochranném laku je třeba v druhém kroku opět nanést lak BEZ přísady. Množství použitého ochranného laku určuje výšku povrchové struktury. Pokud se odkazuje na certifikace, je nutné dodržet předepsaná množství.
- U vrchních nátěrů s obvyklým množstvím cca 100 ml/m² aplikujte ve dvou krocích, jak je popsáno zde.
- Namíchejte dostatečné množství laku pro celoplošné nanesení jedné vrstvy. Případné domíchávání může způsobit viditelné rozdíly v kvalitě.



R11 Antislip Add

3. SPOTŘEBA

4 g/m². Jedna výdejní jednotka vystačí na 110 m².

4. DOBA SCHNUTÍ

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Mechanické zatížení (chůze, pojezd apod.) a intenzivní čištění může vést ke snížení protiskluzového účinku. Vzhledem ke struktuře povrchu je třeba počítat se zvýšenými nároky na čištění. Doporučujeme čistit měkkými kartáči. Pro zachování vlastností povrchu doporučujeme v rámci údržby občas provést opětovné přelakování. Z důvodu zachování protiskluzového účinku nedoporučujeme běžnou péči pomocí ošetrovacích prostředků nebo nátěrů na bázi akrylátových disperzí, které vytvářejí vrstvy.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Neomezená trvanlivost v neotevřeném původním obalu.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: keramický prášek

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: TG40-GONP-F00R-7NDG

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.



R11 Antislip Add

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.