

TERASOVÝ OLEJ



1. POPIS PRODUKTU

TERASOVÝ OLEJ chrání a zkrášluje všechny horizontální a vertikální, málo nebo omezeně tvarově stálé venkovní dřevěné povrchy kolem terasy, např. terasová prkna, obruby bazénů, zahradní nábytek, zahradní a ochranné ploty a mnoho dalšího. Terasový olej na vodní bázi, který přirozeně proniká a nevytváří film, nabízí díky nejnovějším technologiím obzvláště vysokou ochranu před povětrnostními vlivy a UV zářením, jakož i zesílený efekt odkapávání vody. Dobrá průhlednost a ultramatný povrch podtrhují přirozený vzhled dřeva. Povrch navíc získává přirozený vzhled, který zároveň působí protiskluzově.

- Pro maximální ochranu jsou nutné pouze dvě vrstvy. Není nutný základní nátěr.
- Druhá vrstva je možná již po 30 minutách. Dokončení je možné za jeden den.
- Snadná aplikace – není nutné leštit ani brousit.
- Odolný vůči chlorované vodě a protiskluzový (EN 13036-4) – ideální pro dřevěné obruby bazénů.
- Vysoká ochrana proti UV záření a vodoodpudivý efekt při maximální přirozenosti.
- Netvoří film – proto se neodlupuje

Dostupné barvy v optice ultramat: bezbarvá, borovice, čedičově šedá, bangkirai

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být nosné, čisté, bez mastnoty a pryskyřice a suché. Na ošetřovaném dřevě nesmí být žádné staré barvy, lazury, oleje atd. nebo musí být zcela odstraněny.

Krok 1 – Příprava

- **Nové nebo staré neošetřené dřevo:** jemně přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 (ne jemnějším; vyhněte se leštění) a odstraňte prach. Hrubší broušení, např. zrnitostí 80, a předchozí vlhké otření dřeva navíc zlepšuje ochranu díky ještě silnější impregnaci. Pozor, při tom je třeba počítat se zvýšenou spotřebou a dodatečným ztmavnutím barvy. Exotické dřeviny, jako je např. teak, navíc omyjte acetonem a nechte dobře vyschnout. V případě potřeby lze dřevo, které má být ošetřeno, předem odšedít produktem „Odšedovač dřeva“.

TERASOVÝ OLEJ



- **Již ošetřené dřevo:** Staré lazury, barvy, oleje nebo jiné prostředky na ošetření povrchu musí být zcela odstraněny. Buď broušením, nebo alternativně odstraňovačem nátěrů. Poté postupujte podle pokynů v části „Nové nebo staré neošetřené dřevo“.

Krok 2 – Použití

- Materiál před použitím a během něj dobře a pravidelně promíchejte.
- Naneste štětcem, plochým štětcem nebo válečkem sytě ve směru dřevních vláken. Dbejte zejména na navlhčení drážek, spojů, čelních hran atd.
- TERASOVÝ OLEJ nechte působit 20–30 minut a počkejte, až povrch zaschne.
- Jakmile dřevo již nevypadá mokré, naneste druhou, sytou vrstvu. Po několika minutách rovnoměrně rozetřete válečkem, štětcem nebo plochým štětcem tak, aby byl výsledek krásný a homogenní.
- Je třeba zabránit tvorbě filmu v důsledku příliš silné vrstvy. Případně odstraňte přebytek otřením.

Krok 3 – Údržba

- Jakmile povrch začne měnit barvu/blednout, očistěte plochu přípravkem eukula **INTENZIVNÍ ČISTIČ** pro dřevo, WPC a kámen ve venkovních prostorách.
- Poté nechte povrch zaschnout.
- Nakonec ošetřete „vybledlé/změněné“ části plochým štětcem nebo plochým štětcem nebo širokým nátěračským štětcem. Nepoužívejte na dosud neporušených plochách, aby nedošlo k tvorbě filmu. (Viz krok 2 – Použití)
- V případě opožděné údržby, tj. u silně opotřebovaných a/nebo vybledlých/zešedivělých povrchů, dřevo dobře obruste, např. zrnitostí 80 – 120, a poté odstraňte zešednutí pomocí přípravku eukula **ODŠEĎOVAČ DŘEVA**.
- Po zaschnutí postupujte podle kroku 2 – Použití.
 - V nejlepším případě stačí pouze jedna vrstva.
 - Cílem musí být vždy maximální nasycení dřeva.
 - To, co dřevo neabsorbuje, je třeba odstranit, aby se zabránilo tvorbě filmu.

TERASOVÝ OLEJ



Upozornění na nutnost údržby:

- Vzhled impregnovaného dřeva se přirozeně mění vlivem povětrnostních podmínek. Barva zesvětluje, povrch vykazuje určité opotřebení a v průběhu času dřevo začne opět více a více absorbovat vodu. Při působení vody, např. deštěm, ztmavne. Čím silnější je tento efekt, tím je údržba nezbytnější. Čím dříve se údržba provede, tím menší je její náročnost a dřevo si dlouho zachová svůj krásný vzhled a bude co nejlépe chráněno.

Upozornění:

- Nepoužívejte při teplotách pod 12 °C nebo nad 28 °C. (max. 85 % relativní vlhkost vzduchu)
- Nepoužívejte na přímém slunci.
- Před zahájením prací zkontrolujte povětrnostní podmínky. Nejméně tři dny před aplikací by měly být dobré povětrnostní podmínky, aby dřevo mohlo dostatečně vyschnout. (max. 12 % vlhkost dřeva)
- Po nanesení musí být po dobu 24 hodin bez deště.
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- V případě nejasností ohledně použitelnosti si vyžádejte technické poradenství.
- Nástroje lze v čerstvém stavu očistit vodou.

3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 10 m² na jednu vrstvu. Při údržbě cca 12 – 15 m² na jednu vrstvu.

4. DOBY SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 20–30 minut

Suché na prach: 4 hodiny

Úplně suchý, odolný proti povětrnostním vlivům a pochozí: 16 hodin

Obecné pokyny k zasychání a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.
- Schnutí mohou ovlivnit také látky obsažené ve dřevě a vlhkost dřeva. Schnutí proto závisí také na druhu dřeva a jeho vlhkosti.

TERASOVÝ OLEJ



5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsahuje konzervační látku: SMĚS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) a 3-IOD-2-PROPYNILBUTYLCARBAMAT a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Hraniční hodnota EU pro tento produkt (kat. A/f): 130 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 29 g/l V.O.C.

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a vodu po mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém povrchu, aby se ověřila vhodnost produktu.

TERASOVÝ OLEJ



- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním smíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.