



eukula hardwax antislip R10 add

1. POPIS PRODUKTU

Volitelná systémová složka pro přidání do oleje eukula hardwax oil+. Strukturující přísada pro zvýšení protiskluznosti. Použijte v konečné vrstvě při aplikaci lakovacího systému.

- Tekutý přípravek pro snadnější aplikaci.
- Efektivní výsledky.
- Poměr míchání 10:1
- Testováno podle DIN 51130, třída protiskluznosti R10.
- Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). č. abZ Z-157.10-213 (Německo).

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Přimíchejte do základního systému v poměru 1:10. Rovnoměrně naneste konečnou vrstvu v tenké vrstvě, v množství cca 50 ml/m².

Poznámky:

- Volitelně je možná kombinovaná aplikace s dalšími složkami systému eukula hardwax.

3. SPOTŘEBA

4-5 ml/m² při poměru míchání 10:1 při aplikaci základního nátěru. Vydátnost: 20 m² na 100 ml.

4. DOBA SCHNUTÍ

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

Pro zachování vlastností povrchu doporučujeme v rámci údržby občas provést opětovné přelakování.



eukula hardwax antislip R10 add

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: alifatické uhlovodíky (Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.) / oxid křemičitý / přísady

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: PKE0-40TR-X006-CU5A

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula hardwax antislip R10 add



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.