

eukula master FS



1. POPIS PRODUKTU

Reaktivní úprava na bázi izokyanátů. Rozšiřuje oblast použití řady olejů eukula. Díky tomu jsou dvousložkové oleje eukula oil 1 FS, eukula oil 2+ FS, eukula coloroil FS a eukula hardwax oil+ oleji nejvyšší kvality. Pouze pro profesionální použití.

Povinné pro systémovou kombinaci olej a lak na vodní bázi. (*)

- Bez rozpouštědel, nízké emise. Ocenění EMICODE EC1-Plus (velmi nízké emise)
- Vylepšené vlastnosti při vytvrzování oleje.
- Zlepšená odolnost povrchu.
- Lepší vazba pigmentů.
- Zlepšuje brousitelnost při nanášení ve vrstvách, nedochází ke zvrásnění při přelakování.
- Zlepšuje odolnost proti slepování. Zajímavé řešení pro dodatečně spojované prvky, např. schody.

Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB).

č. abZ Z-157.10-156 (Německo)

č. abZ v eukula hardwax oil+: Z-157.10-213 (Německo)

abZ č. pod 1K-eukula-laky: Z-157.10-157 (Germany)

abZ č. pod 2K-eukula-laky: Z-154.10-155 (Germany)

2. POUŽITÍ

Přimíchejte do základního systému v poměru 1:10. Zpracování podle pokynů uvedených pro základní systém. Nepřipravovat více směsí, než kolik se spotřebuje během doby zpracovatelnosti. Doba zpracovatelnosti: 1 hodina.

3. SPOTŘEBA

V závislosti na použití základního systému.



eukula master FS

4. DOBA SCHNUTÍ

Podle pokynů uvedených pro základní systém.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: oligomerní isokyanáty

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS07, Varování. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: 9TD0-K0M6-500R-DRWR

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

eukula master FS



- (*) Postupujte podle technické informace 102 „Instrukce k aplikaci kombinace olej-lak na vodní bázi“.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.