

eukula care



1. POPIS PRODUKTU

Disperzní ošetření. Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Pro ošetření a oživení nesavých podlah vyčištěných základním čištěním nebo čištěním po ukončení stavebních prací. Zvláště vhodné pro: Lakované dřevěné podlahy. Pro použití v bytových a komerčních prostorách.

- Chrání podlahu.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Usnadňuje údržbové čištění.
- Polymerní disperze bez kovových přísad.
- Vhodné opatření pro údržbu podlah v budovách, které procházejí procesem certifikace kvality udržitelného stavitelství (QNG).

Dostupné varianty:

- Hedvábný lesk, pro lesklé a polomatné podlahy.
- Matný, pro matné podlahy.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

2. POUŽITÍ

Jako příležitostná neředěná kompletní péče k oživení lakovaných podlah:

Před použitím podlahu důkladně vyčistěte. Doporučujeme použít k tomu zelený pad a eukula clean. Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Ředí se jako přípravek na vytírání pro údržbové čištění všech podlah (opatřených ochranným lakem/olejovaných):

Do vody na vytírání přidejte v poměru 1:100 (50 ml na 5 litrů vody) a podlahu vyčistěte navlhko ve směru pokládky. Nechte uschnout.

eukula care



Poznámky:

- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- Je třeba se vyvarovat příliš silných a časem ztmavlých nánosů pečujících prostředků. Občasným základním čištěním odstraníte z povrchu všechny ošetrovací složky, opotřebované ochranné filmy a případné nahromaděné nečistoty. Pro tento účel doporučujeme: *eukula intensive cleaner*, *eukula professional remover*. Po základním vyčištění je nutné podlahu znovu ošetřit.

3. SPOTŘEBA

25–30 g/m² na aplikaci (vydatnost: 30–40 m²/l)

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (30–60 minut). Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / konzervační činidla BRONOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE / Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: UUE0-N0VX-U00P-AUWH

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

eukula care



Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Před aplikací na povrch opatřený z výroby ochranným UV lakem/PU lakem musí být povrch důkladně předem vyčištěn Základním čistícím přípravkem R a zeleným padem. Doporučuje se provést předběžnou zkoušku na smáčivost a přilnavost ochranného filmu.
- Upozorňujeme, že lesklé povrchy není možné dostatečně zmatnit pomocí matného prostředku na údržbu. Doporučujeme trvalou úpravu povrchu PU laky z našeho systému.
- Použití ošetřovacích prostředků na povrchy s protiskluzovou úpravou (antislip) je nutné individuálně posoudit. Doporučujeme dvoufázový proces s předčištěním a následnou aplikací produktu jako ošetřovacího prostředku v ředění 1:100. Doporučujeme zvýšit frekvenci údržby. Optimálně však doporučujeme provést v rámci údržby občasné přelakování ochranným lakem upraveným na požadovanou protiskluznou třídu R.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula care



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.