

# ScratchFix PU Repair Fix



## 1. POPIS PRODUKTU

Speciální PU tužka k vyplnění jednotlivých škrábanců na elastických podlahových krytinách.

- Dobré adhezni vlastnosti.
- Extra matný vzhled.
- Rychleschnoucí.
- Snadná manipulace.

Oblasti použití:

- Elastické podlahové krytiny s výrobní PUR úpravou povrchu nebo lakované 2K-laky Dr. Schutz.

## 2. POUŽITÍ

Před aplikací je nutné podlahovou krytinu důkladně vyčistit, aby byla zcela zbavená nečistot a mastnoty. Hlubší škrábance nejdříve zpracujte plastovým klínkem, který se vede napříč škrábancem jako guma, aby se odstranily přečnívající hrany. Poté povrch podél škrábance vyrovnejte šedou brusnou textilií – šedým padem. Jemný brusný prach setřete mírně navlhčeným hadříkem.

Tužku před použitím cca 15 sekund důkladně protřepejte a po sejmutí víčka odvzdušněte. (Před prvním použitím vypláchněte štětečkový hrot pod vodou a osušte bavlněným hadříkem.) Přitom držte tužku hrotem vzhůru a stiskněte „PRESS“. Poté s hrotem dolů znovu stiskněte „PRESS“ a nechte ukápnout kapku na hadřík. Připravený štětečkový hrot poté opatrně a lehce poklepáváním – tupováním vedte podél škrábance. Po zaschnutí (cca 10–15 minut) případné rozdíly v lesku odstraňte plastovým klínkem vedeným přes škrábanec. Po použití štětečkový hrot vypláchněte vodou a osušte.

Doporučuje se všechny škrábance dodatečně přestříkat pomocí PU Repair Spray (viz informace o produktu PU Repair Spray). Případné úpravy lesku lze dosáhnout šedou brusnou textilií - šedým padem. Lehce a bez tlaku matujete po směru kresby dřeva na plně zaschlém laku (dodržte dobu schnutí cca 45 - 60 minut). U lokálních oprav nelze vyloučit optické rozdíly oproti zbytku plochy (např. rozdíly v lesku). Tomu lze zabránit jen celoplošnou renovací (např. 2K-laky Dr. Schutz). Hlubší škrábance (v nášlapné vrstvě) nelze zcela odstranit.

## 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- |                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stupeň lesku:       | extramat = stupeň lesku 6 – 8 (měření při 60°)                       |
| Životnost:          | min. 24 měsíců (v originálním uzavřeném obalu)                       |
| Zcela suchý:        | po cca 1-2 minutách (v závislosti na podmínkách v místnosti)         |
| Pochůznost:         | cca po 6 hodinách                                                    |
| Dodatečné lakování: | Po předchozím základním vyčištění lze přelakovat 2K-laky Dr. Schutz. |

Objem nádoby: 11 ml – tužka. Uchovávejte uzavřené a mimo dosah dětí.

## ScratchFix PU Repair Fix



### 4. KONTROLA KVALITY

Sada ScratchFix PU Repair Set (tužka + sprej) byla schválena pro elastické podlahové krytiny členů Odborného svazu výrobců elastických podlahových krytin (FEB):

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectfloor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmöller Floorings Products GmbH

### 5. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz) / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)  
Německo

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Německo

tel +49 (228) 95352-40  
fax +49 (228) 95352-46  
email: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Česká republika

floorcolor s.r.o.  
Kotkova 710/3  
669 02 Znojmo  
Česká republika

tel +420 515 227 272  
  
email: [info@floorcolor.cz](mailto:info@floorcolor.cz)  
[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.