

Fugen Color

1. POPIS PRODUKTU

Speciální, vodou ředitelný, barevně pigmentovaný jednosložkový polyuretanový ochranný lak s příměsí vodního skla. K oživení stávajících cementových spár u dlažby a obkladů, které budou následně přelakovány ochrannou vrstvou PU Anticolor. Pouze pro profesionální použití.

Dostupné barevné tóny:

Béžová / Světle šedá / Antracit / Bílý

Poznámky:

Nedoporučuje se pro hrubé dlaždice a dlaždice s otevřenými póry.

Pouze pro vyškolené a certifikované zpracovatele.

Výroba na zakázku.

2. POUŽITÍ

Před ošetřením přípravkem Fugen Color musí být podlaha důkladně vyčištěna. A to mimo jiné i proto, že celá plocha musí být po oživení spár následně přelakována přípravkem Dr. Schutz PU Anticolor. Také samotné spáry musí být důkladně vyčištěny. Musí být zbaveny všech látek snižujících přilnavost a usazenin, jako je vodní kámen a/nebo močový kámen.

Proto se doporučuje povrch nejprve očistit alkalickým čističem, např. Základním čisticím přípravkem R od Dr. Schutz, a poté jej dočistit kyselým produktem Dr. Schutz Inolit Pro Clean L pomocí zeleného nebo černého hrubého kartáče Dr. Schutz pod jednokotoučovým strojem (min. 40 kg). Poté povrch opláchněte čistou vodou pomocí padu Dr. Schutz High Performance Pad až do dosažení neutrálního povrchu.

Jakmile spára viditelně zaschne, můžete začít s nanášením barvy Fugen Color. Materiál dobře protřepejte. Pomocí aplikační lahvičky naneste barvu tenkou, „přerušovanou čarou“ na střed spáry a rovnoměrně ji vmasírujte podélnými pohyby tam a zpět pomocí kartáčku na spáry. Množství barvy nanesené na dlaždici by mělo být co nejmenší. Nechte zaschnout asi 3–5 minut a poté přebytečný materiál z dlaždice odstraňte vlhkým, nikoliv mokřím hadříkem z mikrovlákna. Dávejte přitom pozor, abyste čištění neprováděli přímo ve spárách. Doporučuje se setřít přebytečný materiál diagonálně vůči spáře. Tím se sníží tlak na čerstvou spáru a barva se tak nevymyje. Pracujte po částech v „poloměru na délku paže“. To usnadňuje práci zejména u malých formátů dlaždic a obkladů. S přelakováním pomocí přípravku Super Bond a PU Anticolor lze začít nejdříve po 2 hodinách schnutí. Viz příslušné informace o produktu.

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetřujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsněný, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. K odstranění vodního a močového kamene doporučujeme použít produkt Inolit Pro Clean L.
- Čištění pracovních prostředků vodou. Vytvrdlé zbytky výrobku lze odstranit pouze mechanicky.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.

Fugen Color

- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

30–35 m² na 1 kg při formátu dlaždic/obkladů 30 × 30 cm. Spotřeba se liší podle velikosti spár a formátu dlaždic/obkladů.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny) .

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 6 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / Pigmenty / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady
Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3+ (1K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP) (německy)
ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 6501-W0A4-Q00N-XTMJ Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Pokud se přebytečný materiál nechá příliš zaschnout, mohou na povrchu zůstat zbytky a může dojít k zabarvení! Přebytečný materiál proto odstraňte včas!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.

Fugen Color

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.