

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



1. POPIS PRODUKTU

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ byl speciálně vyvinut k obnovení a ochraně povrchů z WPC a BPC, které byly zvětřelé a vybledlé vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Je vhodný pro všechny dřevěné kompozitní materiály ve venkovním prostředí, ať už vertikální nebo horizontální, jako jsou terasové desky, zahradní a ochranné ploty, zahradní nábytek a mnoho dalšího. Přírodní receptura na vodní bázi chrání všechny kompozitní materiály hlubokým pronikáním do povrchu bez tvorby filmu. Zároveň zůstává povrch protiskluzový, což je nezbytné zejména u horizontálních povrchů ve venkovním prostoru, jako jsou terasové desky nebo obruby bazénů. WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ nabízí zvýšenou ochranu před povětrnostními vlivy a UV zářením, usnadňuje čištění a tím snižuje opětovné znečištění a/nebo tvorbu mechu.

- Obvykle stačí pouze jedna aplikace.
- U velmi savých materiálů může být nutná druhá aplikace.
- Obnovuje čerstvě vybledlé, vymyté a matné povrchy.
- Nevytváří film, povrch je protiskluzový.
- Zachovává přirozený vzhled a usnadňuje čištění.

Dostupné barvy v optice ultramat: Bezbarvý

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: Přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být pevné, čisté, bez mastnoty a suché. Na ošetřovaném materiálu nesmí být žádné staré barvy, lazury, oleje atd. nebo musí být zcela odstraněny.

Krok 1 – Příprava

- **Neošetřené WPC a BPC:** Povrch důkladně očistěte pomocí **eukula INTENZIVNÍ ČISTIČ** pro dřevo, WPC a kámen ve venkovních prostorách. Pro snazší manipulaci je vhodný kartáčový rotační stroj, jako je např. **eukula multi scrubber** nebo **Dr. Schutz MultiClean**, který pomáhá při čištění. Povrch důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout. Těžko odstranitelné staré ošetřující prostředky lze odstranit pomocí **eukula professional remover**.

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



Krok 2 – Použití

- Před použitím materiál dobře promíchejte.
- Naneste štětcem, plochým štětcem nebo válečkem, až do rovnoměrného nasycení. Dbejte zejména na navlhčení drážek, spojů, čelních hran atd.
- V případě potřeby po dvou hodinách naneste další tenkou vrstvu.
- Je třeba zabránit tvorbě filmu v důsledku přílišného nanesení. Případně odstraňte přebytek otřením.

Krok 3 – Údržba

- Jakmile povrch začne měnit barvu/blednout, očistěte plochu přípravkem **eukula INTENZIVNÍ ČISTIČ** pro dřevo, WPC a kámen ve venkovních prostorech. Opláchněte čistou vodou a nechte zaschnout.
- Následně ošetřete „vybledlé/změněné“ části plochým štětcem, plochým nátěračským štětcem nebo válečkem. Nepoužívejte na dosud nepoškozených plochách, aby nedošlo k tvorbě filmu. (Viz krok 2 – Použití)

Upozornění na nutnost údržby:

- Vzhled impregnovaného dřevěného kompozitního materiálu se přirozeně mění vlivem povětrnostních podmínek. Barva zesvětluje, povrch vykazuje určité opotřebení a v průběhu času začne dřevěný kompozitní materiál opět více a více absorbovat vodu. Při působení vody, např. deštěm, ztmavne. Čím silnější je tento efekt, tím je údržba nezbytnější. Čím dříve se údržba provede, tím menší je její náročnost, krásný vzhled se zachová na dlouhou dobu a materiál je co nejlépe chráněn.

Upozornění:

- Nepoužívejte při teplotách pod 12 °C nebo nad 28 °C. (max. 85 % relativní vlhkost vzduchu).
- Nepoužívejte na přímém slunci.
- Před zahájením prací je třeba zkontrolovat povětrnostní podmínky. Nejméně tři dny před aplikací by měly být dobré povětrnostní podmínky, aby materiál mohl dostatečně vyschnout.

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



- Po nanesení nesmí 24 hodin pršet.
- Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách.
- V případě nejasností ohledně použitelnosti si vyžádejte technické poradenství.
- Nástroje lze v čerstvém stavu očistit vodou.

3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 12 m² na jednu vrstvu. Při údržbové aplikaci cca 15 m² na jednu vrstvu.

4. DOBY SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 2 hodiny

Suchý na dotek: 2 hodiny

Pochozí: 6 hodin

Úplně suchý a odolný proti povětrnostním vlivům: 24 hodin

Obecné pokyny k sušení a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsahuje konzervační látky: SMĚS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) a 3-IOD-2-PROPENYLBUTYLCARBAMAT a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Obsahuje ADIPOHYDRAZID. Může vyvolat alergické reakce. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 40 g/l V.O.C. ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a mycí vodu do odpadu. Po použití pracovní prostředky mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém vzorku.
- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním promíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácejí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

WPC & BPC OŠETŘOVACÍ OLEJ



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.