

Lesk na parkety a korek Mat na parkety a korek



1. POPIS PRODUKTU

Disperzní ošetření. Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Pro ošetření a oživení nesavých podlah vyčištěných základním čištěním nebo čištěním po ukončení stavebních prací. Zvláště vhodné pro: Lakované dřevěné podlahy. Pro použití v bytových a komerčních prostorách.

- Chrání podlahu před otěrem a dřevo před vodou.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu. Usnadňuje údržbové čištění.
- Dodává starým a matným podlahám nový vzhled.
- Polymerní disperze obsahující vosk, bez zinku, bez TBEP.

Dostupné varianty:

- Lesk na parkety a korek: Hedvábný lesk, pro lesklé a polomatiné podlahy.
- Mat na parkety a korek: Matný, pro matné podlahy.

Povrchy podlah podléhají přirozenému opotřebení v závislosti na namáhání. U savých podkladů, jako je dřevo, je nutná pravidelná údržba, aby se zachovala hodnota a předešlo se poškození. Pokud se povrch používáním poškodil až na dřevo, je třeba jej renovovat obroušením a opětovným lakováním nebo naolejováním.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

2. POUŽITÍ

Před použitím podlahu důkladně vyčistěte. Doporučujeme použít k tomu zelený pad. Čistič na parkety a korek.

Dobře protřepat. Naneste neředěný prostředek na suchou podlahu při minimální teplotě 15 °C na povrch, který byl předtím vyčištěn metodou čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištěním. Použijte mop Dr. Schutz Lasička nebo Dr. Schutz Profi mop. Produkt aplikujte v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru pokládky. Po zaschnutí první vrstvy, jakmile je povrch pochozí, nátěr pro zvýšenou ochranu opakujte.

Poznámky:

- Během aplikace se vyhněte silnému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- Znečištěné, opotřebené nebo poškozené vrstvy ošetřujícího prostředku by se měly pravidelně odstraňovat intenzivním základním čištěním. Pro tento účel doporučujeme: Intenzivní čistič na parkety a korek, Clean&Strip. Ochrana podlahy zůstává zachována, pokud je po základním čištění znovu provedeno ošetření.
- Cyklus údržby závisí na míře zatížení.
Mírně zatěžované podlahy (např. v obývacích pokojích a ložnicích, kancelářích, které nejsou navštěvovány veřejností) podle potřeby cca 1–2× ročně.
Středně zatěžované podlahy (např. chodby, schodiště, kanceláře navštěvované veřejností) cca každé 3–6 měsíců, silněji zatěžované části častěji.

Lesk na parkety a korek Mat na parkety a korek



Silně zatěžované podlahy (např. restaurace, obchody, obchodní domy, školy nebo taneční sály) každé 4–8 týdnů, obzvláště intenzivně používané prostory i častěji.

3. SPOTŘEBA

25-30 g/m² na aplikaci (vydatnost: 30-40 m²/l)

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (30-60 minut). Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / konzervační činidla BRONOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE GE10 (emulze/disperze) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: SF90-U0PQ-700F-KF67 Lesk na parkety a korek / OV90-D04P-R00X-W53J Mat na parkety a korek

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Před aplikací na povrch opatřený z výroby ochranným UV lakem/PU lakem musí být povrch důkladně předem vyčištěn Základním čistícím přípravkem R a zeleným padem. Doporučuje se provést předběžnou zkoušku na smáčivost a přilnavost ochranného filmu.
- Upozorňujeme, že lesklé povrchy není možné dostatečně zmatnit pomocí matného prostředku na údržbu. Doporučujeme trvalou úpravu povrchu PU laky z našeho systému.

Lesk na parkety a korek Mat na parkety a korek



- Použití ošetrovacích prostředků na povrchy s protiskluzovou úpravou (antislip) je nutné individuálně posoudit. Doporučujeme dvoufázový proces s předčištěním a následnou aplikací produktu jako ošetrovacího prostředku v ředění 1:100. Doporučujeme zvýšit frekvenci údržby. Optimálně však doporučujeme provést v rámci údržby občasné přelakování ochranným lakem upraveným na požadovanou protiskluznou třídu R.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.