



eukula refresher easy

1. POPIS PRODUKTU

Oživující péče pro olejované povrchy v interiéru. Doporučuje se zejména pro olejované podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem eukula hardwaxoil.

- Se silným čisticím účinkem.
- Na bázi rostlinných olejů, pryskyřic a karnaubského vosku.
- Netvoří vrstvy. Má přirozený, porézně otevřený charakter.
- Hedvábně matný vzhled povrchu
- Mírný zápach během zpracování.
- Vhodné pro podlahové vytápění.

Není vhodný pro vrstvené povrchy bez zvýraznění, například nátěry oleji na vodní bázi a ostatními laky na vodní bázi.

Dostupné varianty: Bezbarvý / Bílý

2. POUŽITÍ

Povrch před ošetřením důkladně navlhko vyčistit a nechat uschnout.

Dobře protřepat. K ošetření podlahy naneste rovnoměrně a v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva pomocí utěrky eukula, stěrky eukula T-Wischer nebo eukula refresh pad. Nechte uschnout.

K čištění a odstraňování skvrn naneste ve vydatném množství a jemně vydrhněte ve směru dřeva pomocí utěrky eukula nebo zeleného čisticího padu. Přbytek setřete suchou utěrkou eukula a povrch bez zbytků vyleštěte.

Alternativně lze produkt nanést a zapracovat pomocí jednokotoučového stroje nebo stroje Floorboy s podloženým lešticím bavlněným hadříkem a bez zbytků vyleštit.



eukula refresher easy

3. SPOTŘEBA

10-20 ml/m² (50-100 m²/l).

U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 6-12 hodinách. Plně vytvrzený po 3 dnech. První tři dny se povrch nesmí vytírat navlhko.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: modifikované rostlinné oleje / karnaubský vosk / alifatické uhlovodíky / glykolether / bezolovnaté sušicí prostředky

GISCODE Ö60+ (silně rozpouštědlové oleje / vosky, deaomatizované, bez oximu)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS08, Nebezpečí Obsah: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uchovávejte v uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: GU51-90VA-X00A-MC2T

Bezbarvý / 997I-W0M3-400R-U4YW Bílý

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

eukula refresher easy



7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, textilie, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít do kovové nádoby bez přístupu vzduchu nebo namočit do vody a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Naolejované povrchy mají typický zápach. Tento zápach se postupně za několik dnů vytratí v průběhu schnutí. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Olejované povrchy vykazují typické chování při žloutnutí. To může vést zejména u světlých podlah a při určitých světelných podmínkách k abnormalitám.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 - Dbát na všechny pokyny v eukula-návodu na ošetřování a čištění dřevěných a korkových podlah.
- www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.



eukula refresher easy

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.