



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

INFORMACE O PRODUKTU

Datum verze: 14.08.2025

eukula professional remover



1. POPIS PRODUKTU

Jemný základní čisticí prostředek se silnou rozpouštěcí silou a nízkou alkalinou, která je šetrná k materiálům. Univerzální základní čistič pro všechny typy podlahových krytin. Zvláště vhodné pro: Lakované dřevěné podlahy / Podlahy uzavřené laky.

- Minimální zápach.
- Označení není povinné.
- Neobsahuje NTA ani fosfáty.
- pH 9,5-10

2. POUŽITÍ

Před aplikací vyzkoušejte na nenápadném místě podkladu stálost barvy a odolnost materiálu. Sousední povrchy pečlivě oblepte a chráňte před namočením.

Koncentrace pro aplikaci: při základním čištění používejte neředěné nebo ředěné v poměru až 1:5, v závislosti na odolnosti ochranného filmu. Naneste vydatné množství čisticího roztoku pomocí mopu. Doporučená doba působení: 10 minut. Povrch podlahy důkladně a pomalu čistěte kartáčem, ručním nářadím Padmeister nebo jednokotoučovým strojem a vhodným padem nebo Grit kartáčem. Doporučení: zelený. Čisticí roztok se nesmí během procesu čištění nechat na podlaze zaschnout, proto pracujte po úsecích. Znečištěný roztok odstraňte a v případě potřeby postup opakujte. Přečistěte čistou vodou pomocí nářadí Padmeister nebo jednokotoučového stroje, dokud nedojde k úplné neutralizaci. Odsajte neutralizační roztok a nechte důkladně uschnout.

Při základním čištění dřevěných podlah opatřených ochranným lakem je třeba omezit množství vody a dobu působení kvůli riziku zatečení vody a zvedání povrchu.

Výsledek čištění musí být odborně posouzen. Je třeba odstranit nečistoty a ochranné filmy. Ošetření nebo aplikace ochranného laku se provádí až po úplném vyschnutí.

Poznámky:

- Okrajové oblasti se nejlépe čistí pomocí ručního nářadí Dr. Schutz Padmeister.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

INFORMACE O PRODUKTU

Datum verze: 14.08.2025

eukula professional remover



- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG I.
- U procesů se zvýšenou spotřebou vody je třeba obecně posoudit voděodolnost celé podlahy. Například poklátka na dřevotřískové desky může mít nepříznivé důsledky, pokud podlaha není při základním čištění utěsněna.
- Při aplikaci používejte gumové rukavice a zajistěte dobré větrání čištěných prostor.

3. SPOTŘEBA

Základní čištění: 10 m²/l neředěný až 50 m²/l při ředění 1:5, při množství roztoku pro čištění 100 ml/m².

Skutečná spotřeba se může výrazně lišit v závislosti na situaci.

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látok: voda / méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky / parfémy LIMONENE CITRAL / solventní

GISCODE GG20 (základní čistič, neznačený, obsahuje rozpouštědla). (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: SQ31-N0ME-800X-2TH6

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látok. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

6. KRÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

INFORMACE O PRODUKTU

Datum verze: 14.08.2025

eukula professional remover



- (*) Dbejte technických informací 002 „Příprava podkladů“.
- Dodržujte naše pokyny pro údržbu dle konkrétní krytiny a objektu na adrese www.dr-schutz.cz.
www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adresu.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání téhoto produktu na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.