



Sport Color

1. POPIS PRODUKTU

Pro krycí plošné zabarvení sportovních podlah při renovaci a přestavbě. Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. Pigmentované, barevné. Pouze pro profesionální použití. Přelakuje se vrchním lakem pro konečnou úpravu Dr. Schutz Sport Finish.

- Bezpečný při aplikaci. Vynikající rozliv a přilnavost. Mírný zápach během zpracování.
- Vysoký obsah pevných látek. Vynikající pružnost. Dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

Dostupné barevné tóny RAL:

Žlutý (1018) / oranžový (2003) / červený (3009) / modrý I (5009) / modrý II (5018) / světle modrý I (5015) / světle modrý II (6034) / zelený I (6032) / zelený II (6017) / světle zelený I (6021) / světle zelený II (6034) / šedý (7015) / světle šedý (7037) / bílý (9001) / černý (9011)

Specifikace RAL slouží pouze jako orientační hodnoty. Skutečná barva se může mírně lišit od vzorku. Pro jiné barvy použijte náš produkt Dr. Schutz PU Color.

Podklady:

- PVC s pevným přilepením k podkladu.
- Linoleum s pevným přilepením k podkladu.
- Kaučuk / guma s pevným přilepením k podkladu.
- PU lité sportovní podlahy.
- Dřevěné podlahy po základním lakování.

Forma dodání: Základní lak 5,5 kg + 0,5 l tvrdidla Crosslinker M.

Výroba na zakázku. Platí zvláštní podmínky odběru.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Poměr míchání 10:1. K základnímu laku opatrně a rovnoměrně přimíchejte tvrdidlo (Crosslinker), po době klidu cca 10 minut znovu promíchejte. Nepřimíchejte více, než kolik spotřebujete do 2 hodin. Nanášejte rovnoměrně vláčkem Dr. Schutz Aquatop minimálně při 15 °C na podklad připravený pro aplikaci (viz naše technická informace „TI_CZ_002_Příprava povrchu“).

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetřujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (*)
- Před nanesením je nezbytně nutné ho důkladně rozmíchat, aby se zajistilo odpovídající a homogenní rozmíchání barvy. Věnujte pozornost vzorku barevného nátěru, který byl vytvořen při výrobě barvy. Najdete ho v krabici označené symbolem „X“.
- Pro natírání velkých ploch doporučujeme náš lakovací váleček Aquatop s pracovní šířkou 50 cm.
- Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky.



Sport Color

- Při oddělování ploch lepicí páskou použijte pásku pouze pro potřebnou chvíli a pak ji hned odstraňte ve fázi, kdy je oblepená vrstva laku ještě mokrá. Pokud to není možné, pak doporučujeme jeden den mezischnutí před odstraněním lepicí pásky. Ponechat lepicí pásku déle není vhodné. Pro tento účel doporučujeme použít pásku Dr. Schutz Pro Tape.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

V případě renovace v původní barvě podlahové krytiny 1x 80 ml/m².

V případě barevného kontrastu s podkladem 2x 100 ml/m². V kritických výjimečných případech může být nutná třetí vrstva.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody (1-3 hodiny). Pokud je doba mezischnutí delší než 48 hodin, musí být proveden celoplošný matovací mikrobrus.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak nasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / pigmenty / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady /. Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS:

Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. Crosslinker G/M: GHS07, Varování. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU

Nařízení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.



Sport Color

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 - (*) Dbejte technických informací TI_CZ_002_Příprava podkladů.
- www.dr-schutz.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.