

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ BARVA



1. POPIS PRODUKTU

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ BARVA, speciální barva pro trvalou ochranu všech vašich venkovních dřevěných povrchů, jako jsou okna, dveře, okenice, brány, fasády a mnoho dalšího. Vodou ředitelná a biologicky odbouratelná vysoce účinná receptura zajišťuje velmi dobrou přilnavost na všech druzích dřeva bez nutnosti základního nátěru a nabízí nejvyšší odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. Díky jedinečné „rychleschnoucí receptuře“ je možné dokončit práce během jednoho dne.

- Vodní a bezrozpouštědlová receptura na bázi obnovitelných surovin (30 % podle EN 16640)
- Anti-blokovací pojiva zabráňují slepování součástí (odolné proti slepování)
- Ultra bílá formule pro bílou barvu, která je a zůstává skutečně bílá
- Lze použít na všechny druhy dřeva bez základního nátěru
- Obklady fasád, okna, dveře, okenice, podhledy střech a mnoho dalšího
- Prodyšný, extrémně vodoodpudivý a vysoce flexibilní – neodlupuje se
- Lze použít i na staré podklady, jako jsou staré barvy nebo lazury
- Velmi dobrá přilnavost bez základního nátěru
- Nejvyšší odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost

Dostupné barvy v hedvábně matném lesku: Bílá RAL 9016, Krémově béžová, Sépiová hnědá RAL 8014, Antracit RAL 7016, Šedá RAL 7040, Bledě zelená RAL 6021, Červená RAL 3004, Mechově zelená RAL 6005, Námořnická modrá

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: Přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být nosné, čisté, bez mastnoty a suché. Případné trhliny a díry vyplňte tmelem na dřevo.

Krok 1 – Příprava:

- **Nové nebo staré neošetřené dřevo:** jemně přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 až 150 a odstraňte prach. Exotické dřeviny, jako je např. teak, navíc omyjte acetone a nechte dobře vyschnout.

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ BARVA



- Již natřené, mořené nebo lakované dřevo v dobrém stavu: dobře přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 a odstraňte prach.
- Již natřené, mořené nebo lakované dřevo v špatném stavu: odstraňte brusným papírem nebo odstraňovačem nátěrů a jemně obruste brusným papírem o zrnitosti 120 až max. 150 a poté odstraňte prach.

Krok 2 – Použití

- Před použitím materiál dobře promíchejte.
- Naneste štětcem nebo válečkem ve směru dřevních vláken ve dvou krycích vrstvách.
- Dodržujte dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry.
- V případě potřeby lze mezi vrstvami provést jemné mezibroušení.
- Po době schnutí delší než 48 hodin mezi vrstvami je nutné provést mezibroušení.
- Při nanášení stříkací pistolí nebo stříkacím zařízením lze ředit vodou až do 10 %.

Upozornění:

- Nepoužívejte při teplotách pod 12 °C nebo nad 25 °C.
- Před zahájením prací je třeba zkontrolovat povětrnostní podmínky. Nejméně tři dny před nanesením by měly být dobré povětrnostní podmínky, aby dřevo mohlo dostatečně vyschnout.
- Po nanesení musí být po dobu 48 hodin bez deště.
- Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách.
- V případě nejasností ohledně použitelnosti si vyžádejte technické poradenství.
- Nářadí lze čistit vodou.

3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 12 m² na jednu vrstvu. 6 m² při dvou nátěrech.

4. DOBY SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 6 hodin

Suché na dotek: 2 hodiny

Úplně suchý a odolný proti povětrnostním vlivům: 48 hodin

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ BARVA



Obecné pokyny k zasychání a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsahuje konzervační látky: SMĚS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d): 130 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 15 g/l VOC.

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a vodu po mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. Také při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém povrchu, aby se ověřila vhodnost produktu.

PREMIUM EXTERIÉR–OCHRANNÁ BARVA



- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním promíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.